

HOTĂRÂREA nr. 112

din 24 aprilie 2001

*privind aprobarea regulilor și dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor
pentru domeniul public și privat în municipiul Arad*

Consiliul Local al municipiului Arad,

Având în vedere:

- inițiativa primarului municipiului Arad,
- referatul Direcției administrație publică locală, nr. 9263 din 6 aprilie 2001,
- avizul comisiilor de specialitate “ Studii prognoze economico sociale, buget, finanțe, administrație publică locală “ și “ Administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț “, nr. 1 și 3
- Hotărârea Consiliului Județean Arad, nr. 18 din 25 februarie 2000, privind aprobarea regulilor și dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat al județului Arad,
- prevederile art. 12, alineatul (1), lit. “a” din Ordonanța Guvernului nr. 60 din 28 august 1997, privind apărarea împotriva incendiilor devenită Legea nr. 212 din 16 dec. 1997,
În temeiul art. 28 din Legea administrației publice locale nr. 69/1991 republicată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă regulile și dispozițiile de apărare împotriva incendiilor pentru domeniul public și privat în municipiul Arad și anexele 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica celor interesați de către Serviciul Logistica actelor administrative .

Totodată se va aduce la cunoștință publică prin afișare pe panourile anume destinate acestui scop , în fiecare cartier al municipiului Arad și prin distribuire sub formă de broșuri tuturor instituțiilor publice , agenților economici , altor persoane juridice și fizice interesate .

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Darida Ioan



SECRETAR,

Doina Paul



REGULI ȘI DISPOZIȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU DOMENIUL PUBLIC ȘI PRIVAT ÎN MUNICIPIUL ARAD

CAPITOLUL I PREVEDERI GENERALE

1.1. - Scop, domeniul de aplicare și modalități de punere în aplicare

Art.1. Prezentele reguli și dispoziții de apărare împotriva incendiilor sunt aplicabile pe teritoriul administrativ al municipiului Arad și persoanelor fizice și juridice de pe raza municipiului Arad.

Art.2. Apărarea împotriva incendiilor a persoanelor și bunurilor aparținând domeniului public și privat al municipiului, constituie o problemă de interes public, la care trebuie să participe persoanele juridice și fizice de pe raza municipiului Arad, precum și celelalte persoane juridice sau fizice care desfășoară activități, ori se află în tranzit, după caz, pe teritoriul municipiului.

Art.3. Persoanele juridice și fizice care au în administrare bunuri aparținând domeniului public și privat, sunt obligate să ia toate măsurile necesare în scopul apărării acestora împotriva incendiilor.

Art.4. (1) Pentru limitarea propagării și stingerii incendiilor, Consiliul local va colabora cu persoanele juridice existente pe raza municipiului Arad, care au obligația să contribuie cu forțe și mijloace pe bază de reciprocitate sau contra unei plăți.

(2) Organizarea activităților de colaborare și procedurile necesare se stabilesc prin convenții încheiate între părți, se prevăd în planurile de intervenție ale fiecărui participant la convenție și se comunică Grupului de Pompieri "VASILE GOLDIȘ" al Județului Arad – Detașamentul de Pompieri Arad.

Art.5. Prezentele norme se aplică cumulativ cu celelalte acte normative și reglementări specifice activităților de apărare și prevenire a incendiilor și din cuprinsul lor fac parte integrantă și anexele 1 – 6.

CAPITOLUL II ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE

2.1. - Atribuții generale

Art.6. Persoanele fizice și persoanele juridice prevăzute la art.2, sunt obligate să respecte în orice împrejurare prezentele reguli și dispoziții de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască prin deciziile și faptele lor viața, mediul și bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului.

Art.7. La încheierea contractelor de concesiune, de închiriere sau de antrepriză care privesc bunurile aparținând domeniului public și privat al municipiului, părțile sunt obligate să consemneze în actele respective atribuțiile ce le revin în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor.

Art.8. (1) Primăria municipiului Arad și persoanele juridice care administrează bunurile aparținând domeniului public și privat, vor asigura prin personalul propriu controlul respectării prezentelor reguli și dispoziții de apărare împotriva incendiilor.

(2) Semestrial, Consiliul local va analiza capacitatea de apărare împotriva incendiilor și va hotărî măsuri de îmbunătățire a acesteia, la propunerea executivului.

2.2. - Atribuții specifice ce revin autorităților administrației publice locale

2.2.1. Atribuțiile primarului

Art.9. - Primarul are următoarele atribuții:

- a) asigură executarea hotărârilor consiliului local în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor,
- b) prevede și înscrie în proiectul bugetului local fondurile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor și le supune aprobării consiliului,
- c) mobilizează populația, agenții economici și instituțiile publice din localitate pentru stingerea incendiilor și limitarea urmărilor acestora,
- d) interzice sau dispune suspendarea spectacolelor în clădirile cu afluență de public, la cererea organelor abilitate de lege, în situații de risc de incendiu,
- e) stabilește restricții sau interzice utilizarea focului deschis, în situații de pericol public,
- f) urmărește încasarea taxelor speciale pentru activitatea de prevenire și stingere a incendiilor și asigură utilizarea acestora potrivit legii și conform destinației stabilite prin hotărârea consiliului local,
- g) asigură exploatarea, întreținerea, repararea și verificarea autospecialelor, utilajelor, mijloacelor tehnice și accesoriilor de intervenție în caz de incendiu conform normelor elaborate de comandantul Corpului Pompierilor Militari,
- h) sprijină activitatea echipelor de copii și cadeți din cadrul cercurilor de elevi "Prietenii Pompierilor",
- i) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

2.2.2. - Atribuțiile patronilor și conducătorilor de societăți

Art.10. - Patronii și conducătorii de societăți au următoarele atribuții:

- a) stabilesc prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare privind apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa și le va actualiza ori de câte ori apar modificări,
- b) asigură identificarea și evaluarea riscurilor de incendiu în unitatea sa,
- c) să obțină avizele și autorizațiile de prevenire și stingere a incendiilor, prevăzute de lege,
- d) obțin avizele și autorizațiile de prevenire și stingere a incendiilor, prevăzute de lege,
- e) să elaboreze instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și să stabilească sarcinile ce revin salariaților pentru fiecare loc de muncă,
- f) stabilesc persoanele cu atribuții privind punerea în aplicare, controlul și supravegherea măsurilor de apărare împotriva incendiilor,
- g) asigură mijloacele tehnice corespunzătoare necesare intervenției în caz de incendiu;
- h) asigură întocmirea planurilor de intervenție,
- i) realizează contracte, înțelegeri, angajamente și convenții în vederea corelării în caz de incendiu a acțiunilor forțelor și mijloacelor proprii cu cele ale unităților de pompieri militari și cu ale serviciilor de urgență ce pot fi solicitate în ajutor,
- j) prevăd fondurile necesare realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor și să asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit pentru stingerea incendiilor în unitatea sa,
- k) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege.

2.2.3. - Atribuțiile persoanelor încadrate în muncă

Art.11. Persoanele încadrate în muncă au următoarele atribuții:

- a) să cunoască și să respecte normele generale de prevenire și stingere a incendiilor din unitatea în care își desfășoară activitatea,
- b) la terminarea programului să verifice existența unor posibile cauze de incendiu și să ia toate măsurile pentru înlăturarea acestora,
- c) să anunțe imediat despre existența unor împrejurări de natură să provoace incendii sau despre producerea unor incendii și să acționeze cu mijloacele existente pentru stingerea acestora,
- d) să întrețină mijloacele de prevenire și stingere a incendiilor de la locurile de muncă,
- e) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de lege.

2.2.4. - Atribuțiile cetățenilor

Art. 12. Cetățenii au următoarele atribuții:

- a) orice persoană care observă un incendiu are obligația de a anunța imediat prin orice mijloace pompierii, primarul sau poliția, după caz și să ia măsuri după posibilitățile sale pentru limitarea și stingerea incendiului,
- b) în caz de incendiu, orice persoană are obligația de a acorda ajutor, când și cât este rațional posibil semenilor, din proprie inițiativă ori la solicitarea victimei, a autorităților administrației publice, precum și a pompierilor,
- c) de a permite accesul pompierilor și persoanelor care acordă ajutor pe terenurile lor, precum și utilizarea apei, materialelor și mijloacelor proprii pentru operațiuni de salvare, de stingere și de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane,
- d) îndeplinesc orice alte atribuții stabilite de lege.

2.3. - Organizarea activității de P.S.I. la nivelul consiliului local

Art.13. La nivelul consiliului local se vor asigura următoarele documente de organizare a activității de P.S.I.:

- a) dosar, cu documentele de organizare a activității de psi ce rezultă din O.G.R. 60/1997 aprobată cu Legea 212/1997, art.19,
- b) dosar, cu baza legală în vigoare (anexa 6), corespondența P.S.I., documente de control P.S.I., plan de masuri etc.

Art.14. Primarul va lua următoarele măsuri:

- a) lunar, va organiza și executa controale tehnice de prevenire a incendiilor la obiectivele din subordinea primăriei și gospodăriile cetățenești, de către personal de specialitate anume desemnat,
- c) organizarea și desfășurarea activității de instruire a populației cu privire la prevenirea și stingerea incendiilor,
- d) confecționarea unor panouri pentru informare publică și prezentarea unor aspecte privind organizarea și desfășurarea activității de apărare împotriva incendiilor, și instalarea acestora în punctele mai populate ale localității,
- e) casarea, cu respectarea legii, a materialelor care sunt uzate fizic sau au depășit termenul de folosință conform NERC concomitent cu asigurarea necesarului de mijloace pentru stingerea incendiilor, conform normei de dotare,
- f) efectuarea de patrulări la păduri în perioadele secetoase și după caz limitarea accesului în pădure,
- g) menținerea în stare de funcționare a rețelelor stradale de apă de incendiu sau, după caz, amenajarea unor rampe de alimentare din diverse surse naturale de apă.

Art.15. Primarul va stabili, cu acordul Consiliului Local, locurile de agrement și măsurile de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate.

2.4. – Obligații ce revin asociațiilor de locatari sau proprietari

2.4.1. - Obligațiile conducerii asociației

Art.16. Conducerea oricărei asociații de proprietari ai imobilelor de locuit este obligată:

- a) să desfășoare în rândul locatarilor activități de informare și instruire pentru cunoașterea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor,
- b) să stabilească pe baza normelor de dotare necesarul de mijloace de prevenire și stingere a incendiilor ,
- c) să controleze periodic existența și starea mijloacelor de stingere a incendiilor și să urmărească menținerea în stare de funcționare a acestora,
- d) să dispună măsuri pentru remedierea de îndată a tuturor deficiențelor constatate cu privire la dotarea clădirilor, precum și cele de construcții și instalații de natură să provoace incendii, a căror remediere intră, potrivit legii, în obligațiile asociațiilor de proprietari,

Art.17. Conducerea asociației va interzice:

- a) blocarea casei scarii cu materiale de orice fel care duc la îngustarea căilor de acces și evacuare,
- b) depozitarea materialelor combustibile în poduri și casele scărilor de la clădiri,
- c) depozitarea în locuințe, dependințe, magazii etc. a lichidelor combustibile (petrol, benzină, motorină) în cantitate mai mare de 20 l; acestea se vor păstra numai în bidoane închise (care nu vor fi din materiale plastice) și ferite de surse de foc,
- d) aruncarea resturilor de țigări și chibrite aprinse la întâmplare, precum și fumatul în locuri care ar prezenta pericol de incendiu (magazii, poduri, pivnițe etc.),
- e) exploatarea instalațiilor electrice de iluminat cu defecțiuni și improvizații sau solicitarea acestora peste limita admisă,
- f) executarea de lucrări de verificare, întreținere și reparații la instalațiile electrice, de către persoane neautorizate,
- g) folosirea ascensoarelor pentru evacuarea persoanelor în caz de incendiu,
- h) blocarea hidranților stradali de incendiu precum și a platformelor de acces și amplasare a autospecialelor de intervenție,
- i) exploatarea instalațiilor și sistemelor de încălzit cu defecțiuni sau improvizații,
- j) amenajarea de boxe sub casa scarilor,
- k) aparatele de uz casnic (reșouri, radiatoare etc.) utilizate vor fi în perfectă stare de funcționare; ele vor fi amplasate numai pe suporturi incombustibile și la o distanță de cel puțin 1m de materialele combustibile, iar în timpul funcționării vor fi în permanență supravegheate.

2.4.2. - Organizarea activității de P.S.I. la nivelul asociațiilor

Art.18. Pentru organizarea activității de p.s.i. în cadrul fiecărei asociații de proprietari se va proceda astfel :

- a) se va numi din rândul membrilor comitetului executiv un responsabil cu probleme de p.s.i. care va executa trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, controale și va prezenta în scris constatările comitetului de conducere al asociației,
- b) semestrial, comitetul executiv al asociației va analiza activitatea desfășurată și va lua măsuri urgente de remediere a neregulilor constatate,
- c) comitetul executiv al asociației va afișa la intrarea în blocurile de locuințe principalele măsuri de p.s.i. ce trebuie respectate de către locatari,

- d) interzicerea amenajării în casele de scări a bucătăriilor, birourilor și conductelor de lichide sau gaze combustibile,
- e) menținerea în stare de funcționare a instalațiilor de iluminat de pe casele scărilor,
- f) interzicerea blocării ușilor de acces către fața sau spatele blocului, precum și a trapelor de acces din casa scării spre acoperișul blocului,
- g) interzicerea schimbării destinației uscătorilor fără acordul proiectantului.

Art.19. În subsoluri și uscatorii se interzice :

- a) compartimentarea subsolurilor cu elemente din materiale combustibile,
- b) desființarea ușilor de acces în subsolul blocului, uși ce au rol de separare a subsolului de etajele superioare,
- c) depozitarea de materiale combustibile în condiții ce pot provoca în caz de incendiu inundarea căilor de acces și evacuare cu fum și gaze fierbinți,
- d) amenajarea unor spații de producție sau comerciale în subsolurile blocului fără aprobările legale,
- e) depozitarea de recipiente cu gaze sub presiune,
- f) accesul fara insotitor a persoanelor străine în subsolul blocului,
- g) utilizarea focului deschis si fumatului,
- h) amenajarea boxelor ca spații de locuit,
- i) exploatarea instalațiilor electrice cu defecțiuni sau improvizații.

Art.20. În caz de incendiu se va proceda astfel:

- a) persoana care a observat incendiul alarmează imediat locatarii din apartamentele sau clădirile vecine și anunță de urgență, sau pompierii militari,
- b) se vor lua măsuri pentru întreruperea curentului electric și a instalației de gaze, evacuarea persoanelor și a bunurilor amenințate de incendiu, acordându-se prioritate acelor bunuri care prin natura lor ar mări gradul de pericol; în același timp se va acționa pentru localizarea și lichidarea incendiului, folosindu-se în acest scop stingătoare, gurile de apă și alte materiale aflate la îndemână,
- c) în vederea unei intervenții operative în cazul unui început de incendiu, asociațiile de locatari se vor dota cu mijloace inițiale de stingere.

CAPITOLUL III

REGULI ȘI MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR SPECIFICE

3.1. Construcții administrative, inclusiv sediile și atelierele regiilor și societăților comerciale de interes local

3.1.1. Sedințe ale autorităților publice indiferent de aria construită sau desfășurată

Art.21. Primarul municipiului Arad va desemna o persoană sau persoane cu atribuții de îndrumare, control și constatare a încălcării legii în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor.

Art.22. (1) Căile de acces și evacuare a personalului în caz de incendiu se marchează cu indicatoare de securitate, amplasate vizibil.

(2) Se interzice montarea de uși care se pot bloca în poziția închisă.

(3) Se interzice amplasarea pe căile de evacuare de uși false, draperii, oglinzi care pot deruta persoanele la evacuare în caz de incendiu.

Art.23. (1) Instalațiile electrice de iluminat normal și de siguranță, de încălzire, ventilație, semnalizare și stingere a incendiilor vor fi exploatate conform normelor și întreținute în perfectă stare.

(2) Aparatele electrice (radiatoare, resouri, aspiratoare, frigider, faxuri, calculatoare, aparate de radio, televizoare etc) vor fi utilizate numai dacă sunt în perfectă stare de funcționare și nu prezintă defecțiuni.

(3) Se interzice supraincercarea circuitelor electrice, prin racordarea mai multor consumatori, decat cei prevazuti pentru instalatia respectiva.

(4) La parasirea incaperilor in care se folosesc aparate electrice, acestea vor fi scoase in mod obligatoriu de sub tensiune.

Art.24. (1) Se interzice depozitarea pe coridoare, in case de scari si pe traseele de evacuare ale cladirilor, a materialelor de arhiva, a mobilierului. Totodata este interzisa amenajarea unor boxe in casele scarilor.

(2) In podurile cladirilor administrative nu este admis a se depozita mobilier, arhiva sau alte materiale combustibile.

(3) Se interzice depozitarea sub orice forma a lichidelor combustibile in birouri sau alte incaperi ale sediilor administrative.

(4) La fiecare nivel este necesar a se intocmi planul de evacuare si organizarea personalului pentru interventie in caz de incendiu.

(5) Curatirea pardoselii cu lichide combustibile este interzisa.

(6) In toate incaperile si pe holurile unde este admis fumatul se vor asigura scrumiere.

3.1.2. - Sedii de birouri pentru constructii administrative indiferent de aria construita sau desfasurata

Art.25. (1) La proiectarea si executia constructiilor administrative ce contin sedii de birouri si a instalatiilor aferente acestora (electrice, ventilatie, paratragnet, semnalizare si stingere incendiilor) se vor respecta standardele, normativele, prescriptiile tehnice si alte acte normative in vigoare, privind prevenirea si stingerea incendiilor;

(2) Se interzice depozitarea in cladiri a lichidelor combustibile. Se admite pastrarea unei cantitati de maximum 20 l lichide combustibile care se vor depozita in vase inchise etans (bidoane, canistre) si in locuri ferite de posibilitatea producerii unor incendii;

(3) Mobilierul care delimiteaza caile de evacuare interioare nu trebuie sa conduca la reducerea gabaritului acestora;

(4) In holurile de acces se admite placarea cu lemn a peretilor incombustibili numai cu luarea masurilor necesare de protectie (tratarea cu substante ignifuge, protectii locale,etc);

(5) Finisajul pe caile de evacuare a persoanelor trebuie sa fie, de regula, incombustibil. Se admit pardoseli din lemn, mochetele si finisajele din folii de maxim 2mm lipite pe suport incombustibil;

(6) Aparatajul electric (prize, intrerupatoare, etc) si conductorii electrici nu se vor amplasa pe materiale combustibile (lambriuri din placaj si panel, elemente de tamplarie, tavane si grinzi din lemn,etc).

3.2. - Gospodarii cetatenesti si anexe

3.2.1. Instalatii de incalzire centrala

Art. 26. (1) Instalatiile de incalzire centrala se pot amplasa in ansamblul cladirii de locuit sau in cladiri independente ori alipite acestora.

(2) Exploatarea acestor instalatii se va face conform prescriptiilor tehnice date de producator;

(3) Cosurile si canalele de fum se realizeaza din materiale incombustibile rezistente la foc si la actiunea coroziva a fumului si gazelor de ardere. Acestea vor fi izolate corespunzator fata de elemente combustibile ale peretilor, planseelor, sau acoperisurilor.

Pe timpul exploatarii instalatiilor se interzice:

a) depozitarea in centrala (minicentrala) termica a unor utilaje sau materiale ce nu au legatura cu exploatarea acesteia;

b) neechiparea centralei cu aparate de masura si control a temperaturii, presiunii din cazan si conducte, indicatoare de nivel pentru combustibil, supape de siguranta etc.;

c) neizolarea corespunzătoare a cosurilor de evacuare a fumului fata de materialele combustibile;

d) depozitarea combustibilului in interiorul centralei (exceptie facand rezervorul de consum zilnic de la centralele pe combustibil lichid).

Punerea in functiune a injectoarelor de combustibil lichid sau arzatoarelor cu combustibil gazos se va face cu respectarea stricta a regulilor de aprindere, dupa cum urmeaza:

a) verificarea focarului in vederea depistarii eventualelor scurgeri sau scăpări de combustibil;

b) ventilarea focarelor si canalelor de evacuare a gazelor inainte de punerea in functiune, timp de 10 minute;

c) aprinderea se va efectua respectand metoda "gaz pe flacara";

(2) Sub injectoarele de combustibil lichid, in fata focarelor, vor fi prevazute tavi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea eventualelor scurgeri;

(3) Centralele termice pe combustibil gazos vor fi puse in functiune numai dupa verificarea arzatoarelor si controlul presiunii in conductele de gaze;

(4) Oprirea functionarii cazanului se face respectand ordinea de inchidere a circuitelor, intai se inchid robinetele de alimentare cu combustibil, apoi cele de alimentare cu aer de la sfarsitul circuitului aburului;

(5) Pentru asigurarea inchiderii, circuitul de alimentare al arzatorului va fi prevazut cu 2 ventile montate in serie, din care unul cu actionare manuala, marcandu-se vizibil pozitia "inchis" sau "deschis".

Centralele termice vor fi dotate cu stingatoare de incendiu cu praf si CO₂ si spuma chimica.

3.2.2. - Mijloace de incalzire cu si fara acumulare de caldura

Art.27. La exploatarea sobelor cu sau fara acumulare de caldura se vor respecta urmatoarele reguli:

a) in fata focarelor nu se vor amplasa materiale combustibile la mai putin de **1,25 m**;

b) depozitarea sau amplasarea materialelor combustibile se face la o distanta de **1 m** fata de sobele fara acumulare de caldura si **0,5 m** la sobele cu acumulare de caldura;

c) in fata usitei de alimentare, pardoseala combustibila se protejeaza cu o bucata de tabla metalica avand dimensiunile de **70x50 cm**;

d) inainte de utilizare, sobele de incalzit si cosurile de fum se vor verifica si repara;

e) in timpul functionarii sobelor, usitele focarului si cenusarului vor fi mentinute inchise si zavorate;

f) cenusa se va evacua periodic, intr-un loc stabilit si amenajat in acest scop numai dupa ce se vor stinge resturile de jar;

g) cosurile de fum vor fi tencuite la exterior, pe distanta cuprinsa in podul cladirii, asigurandu-se o izolare corespunzătoare a cosurilor fata de materialele combustibile ale elementelor de constructie;

Pe timpul exploatarii sobelor, se interzice:

a) uscarea pe sobe a hainelor sau altor materiale combustibile;

- b) depozitarea materialelor combustibile deasupra sau langa soba;
- c) folosirea lemnului mai lungi decat vatra focului;
- d) utilizarea sobelor fara usite la focare si cenusare;
- e) aprinderea focului in sobe cu benzina sau petrol;
- f) lasarea nesupravegheata a focului sau la indemana copiilor;
- g) supraincalzirea sobelor in timpul exploatarei;

La sobele fara acumulare de caldura se vor respecta in plus:

- a) amplasarea sobelor de metal pe dusumeaua de scandura;
- b) la sobele cu inaltimea picioarelor de minim **25cm**, pardoseala combustibila de sub aceasta se protejeaza printr-un strat izolator de caramida plina avand grosimea de **6cm**, postament ce trebuie sa depaseasca perimetrul sobei cu **25cm** iar in fata focarului cu **50cm**;
- c) cand sobele au picioarele mai scurte de **25cm**, stratul izolator se va realiza astfel: doua randuri de azbest si unul din tabla metalica, patru randuri de caramida (pe lat) cu mortar si argila.

La sobele cu acumulare se vor mai avea in vedere si urmatoarele:

- a) protejarea tavanelor combustibile prin tencuire sau acoperire cu un strat de azbest si tabla ce vor depasi perimetrul sobei cu cel putin **15cm**;
- b) atunci cand peretii incaperilor sunt executati din materiale combustibile, portiunea de perete de langa soba se va face din zidarie care va depasi marginile sobei cu minimum **50cm** pe toate directiile;

La utilizarea gazelor naturale drept combustibil se vor respecta:

- a) verificarea si mentinerea in buna stare de functionare a instalatiei (conduce, robinete, arzatoare);
- b) atunci cand se constata prezenta gazelor in incapere se va proceda la aerisirea acesteia, aprinderea focului numai dupa ce s-a efectuat aceasta operatie si exista certitudinea ca nu sunt scapari sau acumulari de gaze;
- c) aprinderea focului se face prin utilizarea unei torte, respectandu-se principiul "gaz pe flacara";
- d) atat la aprinderea cat si la stingerea focului, gazele vor fi deschise si inchise mai intai de la robinetul principal, si dupa aceea de la robinetul arzatorului;

3.2.3. - Instalatii electrice interioare

Art.28. (1) Tablourile electrice se vor amplasa in zone usor accesibile personalului de specialitate pentru intretinere si in locuri ferite de deteriorari mecanice;

(2) Tablourile electrice si celelalte aparate si echipamente electrice individuale amplasate in incaperi vor fi prevazute cu carcasa de protectie;

(3) Montarea cablurilor, sigurantelor, clemelor conductorilor si tablourilor direct pe elemente de constructie combustibila nu este admisa;

(4) Folosirea instalatiilor electrice provizorii nu este admisa, exceptie facand alimentarea cu energie electrica, in cazul executarii unor reparatii urgente. Instalatiile improvizate sunt interzise;

(5) Corpurile de iluminat nu se vor suspenda de conductoarele care le alimenteaza, ele se vor fixa de plafon cu carlige sau de perete prin console;

(6) intreruperea si restabilirea circuitelor trebuie executate numai prin intermediul intrerupatoarelor;

(7) Este interzis sa se foloseasca instalatii si aparate electrice defecte sau improvizate cu conductori neizolati, cu prize sau intrerupatoare defecte, doze de derivatie fara capace;

(8) Se interzice folosirea sigurantelor supradimensionate la tablourile de distributie precum si solicitarea circuitelor de iluminat si forta.

[Handwritten signature]

(9) Executarea, intretinerea sau modificarea instalatiilor electrice se vor efectua numai de catre persoane autorizate;

(10) Nu este permis sa fie lasat sub tensiune fara supraveghere, nici un fel de aparat electric;

(11) Nu se vor poza instalatii electrice in podul constructiilor;

(12) La montarea conductorilor aerieni se vor respecta:

a) fixarea izolatoarelor pe suporturi incombustibile amplasate la distante admise de normativul republican de proiectare 1.7;

b) nu se vor folosi ca suporturi arborii;

c) acestea nu vor traversa depozite de furaje sau alte constructii;

3.2.4. - Adaposturi de animale si pasari

Art.29. (1) Este interzis a se intra in grajduri si alte adaposturi cu lumanari aprinse sau lampi de iluminat cu petrol;

(2) In cazul iluminatului electric, nu este permisa folosirea instalatiilor improvizate sau cu defectiuni care pot da nastere la scurtcircuite sau flame;

(3) Usile grajdurilor vor fi construite fara praguri si se vor deschide in afara. Nu este permisa blocarea usilor cu diferite obiecte sau materiale;

(4) In grajduri si fânare este interzis fumatul, cu desavarsire;

(5) Mentinerea curateniei permanente in jurul grajdurilor, inlaturarea paielor si altor deseuri combustibile;

(6) In cazul folosirii unor mijloace de incalzire, alimentarea acestora se va face din exterior;

(7) Depozitarea materialelor inflamabile este strict interzisa;

(8) Cand nu exista iluminat electric se admite folosirea in grajduri a felinarelor de vant, numai in timpul cat personalul desfasoara activitati in interior;

3.2.5. - Depozite de furaje

Art.30. (1) Amplasarea depozitelor de furaje si plante tehnice se face la distanta de siguranta de minimum **5 m**, astfel incat eventualele incendii produse la acestea sa nu pericliteze vecinatatile .

(2) Terenurile destinate pentru depozite vor fi curatite de vegetatie uscata ce se va indeparta;

(3) Terenurile destinate depozitarii permanente a furajelor si amplasate in afara gospodariei trebuie sa fie imprejmuite;

(4) Este interzisa depozitarea furajelor sub retele electrice in apropierea cailor ferate;

(5) Este interzis fumatul si folosirea focului deschis, sau a intrebuinta diverse mijloace de iluminat cu flacara libera pe langa furaje sau alte materiale combustibile din apropiere;

(6) Focurile deschise sunt interzise in apropierea furajelor, precum si aruncarea cenusei in apropierea acestora;

(7) Se interzice jocul copiilor in apropierea depozitelor de furaje;

3.2.6. - Anexe gospodaresti

Art.31. (1) Este interzis a se instala cuptoare, masini de gatit sau a se folosi bucatarii improvizate langa casele de locuit in apropierea grajdurilor si magaziiilor, a locurilor de depozitare a furajelor si a altor materiale combustibile;

(2) Este interzis a se scoate burlane de metal pe fereastra sau sub streasina fara sa fie izolate de partile combustibile ale constructiei;

(3) In cazul iluminatului electric, nu este permisa folosirea instalatiilor improvizate sau cu defectiuni ce pot produce scurtcircuite sau alte evenimente de natura electrica;

(4) Este interzisă folosirea de afumatori improvizate care prezintă pericol de incendiu (în magazine, sub soboane sau în apropierea acestora).

(5) Cenusa nu trebuie aruncată la întâmplare pe lângă furaje, magazine, grajduri sau alte materiale combustibile. cenusa va fi depozitată într-o groapă special amenajată după ce a fost bine stinsă cu apă;

(6) Este interzis să se depoziteze în anexele gospodărești orice fel de lichid inflamabil cu excepția celui necesar uzului casnic în cantitate de cel mult 20 l. Acesta se va păstra în bidoane metalice bine închise și la locuri ferite de posibilitatea incendierii.

3.2.7. - Folosirea aparatelor de uz casnic

Art.32. (1) Este interzis a se manipula și transporta buteliile de gaze lichefiate, fără luarea măsurilor de protecție împotriva lovirii, caderii și deformării lor;

(2) Buteliile de aragaz nu se vor folosi fără regulator de presiune cu garnituri deteriorate, cu furtunul de cauciuc ce prezintă porozități, crapături sau largiri la capete;

(3) Buteliile de gaze lichefiate nu se vor păstra în apropierea surselor de căldură sau sub acțiunea directă a razelor solare. Distanța dintre butelie și aragaz va fi de minim 1 m iar fata de surse de căldură cu flacăra deschisă de cel puțin 2 m;

(4) Încercarea etanșeității nu se va face cu flacăra deschisă. Aceasta se va face numai cu emulsie de săpun și apă;

(5) Este interzisă folosirea buteliilor în poziție culcată sau înclinată, ele vor fi utilizate numai în poziție verticală. Nu este permisă încălzirea buteliilor. Aprinderea focului, în cazul folosirii gazelor lichefiate se face respectând principiul "gaz pe flacăra";

(6) este interzisă transvazarea gazului dintr-o butelie în alta sau în alte recipiente și folosirea de butelii neomologate;

Art.33. (1) Lampile de iluminat și de gătit cu petrol trebuie să fie în stare bună, rezervorul să nu prezinte fisuri și să nu aibă scurgeri, iar umplerea rezervoarelor să se facă numai când lampile sunt stinse;

(2) Nu este permis să fie lăsat sub tensiune, fără supraveghere, nici un fel de aparat electric: televizor, radio, fier de călcat, resou, radiator;

(3) Fierul de călcat va fi așezat pe timpul folosirii pe suport de sarmă, din cărămidă sau alte materiale incombustibile;

(4) Copiii să nu fie lăsați singuri în încăperi cu focul aprins în sobe, cu aragazul sau aparate electrice în funcțiune;

(5) Trebuie înălțat accesul copiilor la chibrituri, brichete, lumanări sau alte asemenea surse de foc;

3.2.8. - Focuri deschise

Art.34. (1) Utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt este interzisă;

(2) Este interzisă facerea focurilor deschise la o distanță mai mică de 100 m de pădure, cu excepția locurilor special amenajate;

(3) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în gospodăriile populației se face numai în locuri amenajate la distanțe încât să nu permită propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații sau alte vecinătăți;

(4) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și alte materiale combustibile, se face în locuri special amenajate, ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum și stingerea jarului după terminarea activității;

(5) Preîntâmpinarea jocului copiilor cu focul în condiții și în locuri în care se pot produce incendii, constituie o obligație a persoanelor care răspund potrivit legii, de creșterea, educarea și îngrijirea copiilor.

3.2.9. - Magazine de cereale

Art.35. (1) Se interzice depozitarea cerealelor cu umiditate ridicata deoarece prezinta pericol de incalzire si autoaprindere;

(2) Este interzisa folosirea oricaror instalatii electrice, neexecutate conform prevederilor legale;

(3) In aceste spatii este interzisa executarea lucrarilor de sudura electrica sau oxiacetilenica;

(4) Este strict interzisa pastrarea de materiale inflamabile sau care creaza pericol de explozie in spatiile de depozitare;

(5) Se interzice fumatul si folosirea focului deschis in interiorul magaziilor si depozitelor de cereale.

3.3. - Lucrări agricole cu risc de incendiu și activități specifice fondului forestier **Executarea lucrarilor agricole mecanizate. Prevenirea incendiilor in padure**

3.3.1. - Executarea lucrarilor agricole mecanizate

Art.36. - Intretinatorii si utilizatorii utilajelor agricole vor respecta urmatoarele reguli:

a) efectuarea de revizii si reparatii la masinile agricole (tractoare, combine, batoze si autovehicule de transport) inainte de inceperea campaniei de recoltare;

b) eliberarea unui proces verbal de revizii si reparatii care va insoti masina respectiva;

c) interzicerea functionarii masinilor fara filtru de aer la carburator;

d) nu se admit pierderi de carburanti din rezervoare sau din unstatatia de alimentare;

e) dotarea tevilor de esapament cu dispozitive de captare a scanteilor (parascantei);

f) instruirea mecanizatorilor privind modul de prevenire si interventie in caz de incendiu si consemnarea instruirii in fisele individuale de instructaj;

g) dotarea utilajelor cel putin cu un stingator de incendiu cu praf si CO2 iar a combinelor cu un vas de minim 60 l apa;

h) punctele de alimentare cu carburanti se vor stabili la cel putin 20m fata de lanul de cereale;

i) transportul carburantilor de la depozitul central la punctele de alimentare se face in conditii de siguranta cu evitarea oricaror scurgeri;

j) alimentarea masinilor agricole care participa in campania de recoltare a cerealelor paioase se va face numai cu motorul oprit.

Art.37. - Toti participantii la lucrarile agricole vor respecta regulile privind fumatul in apropierea lanurilor de cereale si interdictia privind folosirea focului deschis la mai putin de 100 m fata de lanuri, miristi si punctele de alimentare cu carburanti.

3.3.2. - Prevenirea incendiilor in padure

Art.38. - Consiliul local si Ocolul Silvic Ceala asigură aplicarea normelor de protectie a padurilor impotriva incendiilor prin actiuni de observare si anuntare operativa a incendiilor declansate si prin participarea efectiva la stingerea acestora urmarindu-se respectarea urmatoarelor reguli:

a) efectuarea unor actiuni de control in zonele cu grad mare de pericol de incendiu, indeosebi in lunile februarie, martie si septembrie, octombrie, pe timp de seceta si zile nelucratoare;

b) vor fi revizuite si completate locurile admise pentru popas, fumat si parcare a autovehiculelor in padurile de agrement si de interes turistic;

c) in padure se va asigura o stare corespunzatoare de igiena prin extragerea arborilor uscati, rupti sau doborati;

d) se vor stabili si marca drumurile permise circulatiei autovehiculelor, iar in fondurile forestiere de interes deosebit se va interzice circulatia autovehiculelor si folosirea surselor ce produc zgomote;

e) pe marginea drumurilor, a cailor ferate ce trec prin paduri se vor amenaja benzi izolatoare prin indepartarea lizierei si a resturilor combustibile pe o latime de 5-10m pe care este interzisa depozitarea materialului combustibil;

f) in padure este interzis accesul autovehiculelor proprietate personala pe drumurile forestiere, arderea resturilor vegetale rezultate din curatirea pasunilor si a terenurilor agricole limitrofe la distanta mai mica de 100m de liziera padurii, fumatul si focul deschis in afara locurilor special amenajate etc., sau aruncarea la intamplare a tigarilor si chibriturilor aprinse, instalarea corturilor, a autoturismelor in alte locuri decat cele amenajate in acest scop.

3.4. - Activități în aer liber (mitinguri, întruniri, spectacole, târguri, oboare, piete, festivaluri)

3.4.1. - Manifestari publice si spectacole in aer liber

Art. 39. (1) Amenajarea scenelor se va realiza astfel incat sa existe posibilitatea de acces la acestea cel putin din doua parti;

(2) Conductoarele de alimentare a jocurilor de lumini, instrumentele, dotari acustice si fonice nu se vor amplasa in zona spatiilor destinate evacuării publicului;

(3) Conductoarele electrice si aparatele de sunet si lumina ce nu au gradul de protectie IP 54 cel putin, nu vor fi pozate pe elemente combustibile;

(4) Elementele combustibile de decor si ale scenelor vor fi ignifugate;

(5) Jocurile de artificii si efectele speciale vor fi realizate numai de personal calificat in acest sens;

(6) Amplasarea scenelor pentru manifestatii si spectacole in aer liber se va face cu avizul Primăriei municipiului Arad, stabilindu-se totodata mijloacele, masurile si materialele initiale necesare preintampinarii incendiilor si stingerii lor.

3.4.2. - Targuri, oboare si piete

Art.40. - Administratorii unor astfel de locuri publice vor lua masuri pentru:

a) delimitarea locurilor destinate diverselor activitati ce se desfasoara in primetrul targului (comercializare animale, cereale, bunuri de consum, scânduri si materiale de constructii etc.);

b) interzicerea executarii focului deschis pe timpul desfasurarii activitatii in targuri si piete;

c) depozitarea jarului de la gratarele de preparare a gustarilor calde in alte locuri decat cele special amenajate;

d) mentinerea libera a cailor de acces si evacuare in caz de incendiu;

e) furajele necesare pentru hrana animalelor aduse in targ vor fi aprovizionate numai in cantitatile necesare consumului pe durata targului;

f) amenajarea si dotarea pichetului de incendiu cu mijloacele si materialele de prima interventie;

g) stabilirea de catre factorii de conducere a targului a modului de anuntare a incendiilor la serviciile de pompieri;

h) reglementarea accesului autovehiculelor , astfel:

- in targurile pentru autoturisme parcare a acestora se face astfel incat sa se asigure gabarite corespunzatoare pentru evacuarea rapida in caz de incendiu, precum si interventia pentru stingere;

- in targurile pentru autoturisme se interzice comercializarea sau distribuirea de combustibil;

- targurile pentru comercializarea autovehiculelor se vor amplasa la distante de siguranta fata de vecinatati;

- se interzice introducerea in targuri a autovehiculelor care prezinta scurgeri de combustibil;
- autovehiculele si autoturismele vor fi parcate in targuri , grupate in raport cu tipul si destinatia lor.

3.5. - Constructii de cultura

3.5.1. - Prevederi generale

- Art.41.** (1) Toate constructiile de cultura se vor realiza cu respectarea prevederilor normelor tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului;
- (2) Instalatiile electrice, sanitare, incalzire, ventilatie, telecomunicatii si paratragnet se vor realiza conform prevederilor normativelor in vigoare;
- (3) Pentru toate constructiile de cultura se vor asigura cai de acces pentru interventie in caz de incendiu;
- (4) In cazul constructiilor ce formeaza curti interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se va face prin ganguri cu latime de 3m si o inaltime de 3,5m;
- (5) Caile de acces si pasaje se vor pastra in permanenta libere.

3.5.2. - Expozitii si muzee

Art.42. (1) Amplasarea standurilor, vitrinelor si panourilor se va face astfel incat caile de evacuare si de circulatie a publicului sa fie in permanenta libere;

(2) Vitrinele aflate pe caile de evacuare nu vor cuprinde expozate care se aprind usor, ard violent sau prezinta pericol de explozie.

Art.43. (1) Elementele de structura ale panourilor si standurilor se vor executa pe cat posibil din materiale incombustibile, iar lemnaria si panzeturile folosite vor fi ignifugate conform normativelor in vigoare;

(2) Traseele circuitelor electrice care lumineaza standurile, panourile si vitrinele nu vor fi amplasate in spatiile de trecere a vizitatorilor sau direct pe elementele combustibile.

Art.44. (1) Circuitul vizitatorilor va fi indicat prin sageti incepand cu usa de intrare in salile de expunere pana la iesire. Circulatia vizitatorilor va fi dirijata de catre personalul de supraveghere;

(2) Se vor intocmi planuri de evacuare atat a vizitatorilor cat si a expozitelor;

(3) Supravegherea vizitatorilor atat la intrare, pentru a nu introduce substante inflamabile in muzee, cat si pe timpul vizionarii salilor pentru a nu se fuma.

Art.45. (1) Incalzirea salilor de expunere se va face prin instalatii de incalzire centrala, conditionare a aerului iar in cazul ca nu este posibil, numai prin sobe cu acumulare de caldura;

(2) Se vor asigura spatii de siguranta de minimum 1m intre elementele sistemelor de incalzire si obiecte de arta, manuscrite, tesaturi, etc.

Art.46. (1) Instalatiile electrice pentru iluminatul obiectelor expuse in vitrina si panouri se vor realiza numai in tuburi din materiale incombustibile (otel ceramica);

(2) Documentele scrise pe diferite pergamente si cele cu sigilii de ceara vor fi expuse in vitrine cu sistemul de iluminat din exterior;

(3) In atelierele de restaurare, se va mentine permanent curatenia, iar fiarele de calcat vor fi tinute pe suporti necombustibili.

Art.47. Depozitarea obiectelor de arta ale muzeelor se va face in urmatoarele conditii:

a) incaperile folosite numai in scopul pastrarii si depozitarii documentelor muzeale vor fi separate prin pereti si usa antifoc;

b) la asezarea rafturilor in depozite se vor lasa culoare de acces care in permanenta trebuie sa fie libere;

c) becurile de iluminat cu incandescenta vor fi prevazute cu globuri de protectie;

3.5.3. - Archive si biblioteci

Art.48. (1) Spatiile de depozitare a arhivei, precum si fondul special al bibliotecilor, se amenajeaza in constructii sau incaperi rezistente la foc.

(2) Amplasarea depozitelor de arhiva si ale bibliotecilor se face de regula la nivelele inferioare ale constructiilor, exceptand subsolurile si demisolurile.

(3) Se interzice amenajarea depozitelor bibliotecilor si arhivelor in urmatoarele situatii:

- a) in apropierea magaziiilor cu substante combustibile ori explozive;
- b) in mansardele sau podurile cladirilor;
- c) in constructii provizorii sau in cele executate din materiale combustibile;

Art.49. (1) Se vor respecta urmatoarele reguli:

a) incaperile destinate pentru sali de lectura, camere de lucru, cercetare, conservare etc. trebuie sa fie separate de spatiile de depozitare a arhivei si a fondului special al bibliotecilor prin elemente incombustibile rezistente la foc;

b) prin peretii depozitelor, bibliotecilor si arhivelor se interzice trecerea conductelor de gaze combustibile, a cosurilor si canalelor de fum;

c) intre corpurile de iluminat electric cu incandescenta si materialele combustibile trebuie sa se asigure o distanta de cel putin 50 cm;

d) rafturile, fisele, dulapurile, rastelele etc., trebuie sa fie confectionate din materiale incombustibile, cele combustibile se vor ignifuga conform prevederilor normativelor in vigoare;

Art.50. In interiorul salilor de lectura si arhive se interzice:

- folosirea focului deschis si fumatului;
- depozitarea lichidelor combustibile;
- existenta prizelor si a tablourilor electrice

3.5.4. - Discoteci, cluburi, sali de dans

Art.51. (1) Pe caile de evacuare a persoanelor, finisajele trebuie sa fie de regula incombustibile. Se admit pardoseli de lemn, mochetele din folii de maxim 2 mm lipite pe suport incombustibil.

(2) In holurile de acces, se admite placarea cu lemn a peretilor incombustibili luandu-se masuri necesare de protectie (tratare cu substante ignifuge).

(3) Tavanele false, placarile, tratamentele fonice si termice si finisajele combustibile vor fi astfel montate si protejate de corpurile de iluminat, aparate electrice si orice alta sursa de incalzire, incat sa nu fie posibila aprinderea lor.

(4) Nu se vor utiliza abajururi combustibile la iluminatul semiobscur din discoteci si sali de dans.

(5) In cazul folosirii pentru iluminatul local a lumanarilor se vor lua masuri de protectie a acestora fata de materialele combustibile prin suporturi incombustibile. Suporturile vor fi fixate pentru a nu fi rasturnate la manevre gresite.

(6) In salile unde este permis fumatul, se vor prevedea scrumiere pe fiecare masa, iar pentru sali de dans acestea se vor amplasa la minimum 1,5 m de perdele, draperii, etc.

(7) Se va asigura deschiderea usoara a usilor, in sensul fluxului de evacuare.

(8) Executarea si exploatarea instalatiilor electrice se va face conform normativelor in vigoare.

(9) Pe caile de evacuare nu se admit usi false sau placate cu oglinzi.

3.5.5. – Teatre si case de cultura

Art.52. (1) Folosirea instalatiei electrice se va face dupa programul stabilit de catre conducerea institutiilor impreuna cu personal autorizat sau calificat.

(2) Actionarea aparatelor electrice se va face numai de catre electricienii de serviciu, neadmitandu-se nici un fel de improvizatii la instalatii.

(3) După terminarea spectacolelor și repetițiilor, instalația electrică se va scoate de sub tensiune, cu excepția circuitelor care alimentează circuitul obișnuit strict necesar și cel de siguranță.

(4) Toate corpurile de iluminat din scenă vor fi prevăzute cu plase de protecție. Corpurile de iluminat din scenă și fose vor fi amplasate la o distanță de 1m față de perdele, decoruri, recuzita.

Art.53. (1) În salile de spectacol nu vor fi introduse scaune suplimentare. În acestea nu se permite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită și declarată.

(2) Covoarele folosite în săli, holuri, scări etc. vor fi bine fixate pe pardoseala pentru a nu împiedica evacuarea spectatorilor.

(3) În timpul spectacolelor ușile interioare și exterioare de pe traseul de evacuare vor fi deschise ele trebuind să se deschidă spre exterior prin simpla apăsare pe manerul de deschidere.

(4) Deasupra ușilor de ieșire din salile de spectacole se instalează corpuri de iluminat cu inscripția "Ieșire", alimentate prin circuitele iluminatului de siguranță.

(5) Cablurile electrice folosite pe timpul programului în scenă vor fi ferite de surse de căldură și de fluxurile de circulație.

Art.54. (1) Pe scenă se vor introduce numai decorurile și recuzita necesară pentru spectacolul sau repetiția din ziua respectivă.

(2) Între decoruri și pereții scenei trebuie să existe o distanță liberă de 1m, iar între decoruri și corpurile de iluminat, tablouri și dozele instalațiilor electrice de 0,75m (1m pentru proiectare peste 500W).

(3) Se interzice depozitarea sub scară sau în fosele pentru orchestră a diferitelor materiale sau decoruri.

Art.55. (1) Fumatul pe scenă se admite numai în măsura în care textul și acțiunea spectacolului o cer. În această situație se vor asigura scrumiere necesare stingerii țigărilor și chibriturilor amplasate la minim 1,5m de draperii, cortine sau alte materiale combustibile.

(2) În cazul în care acțiunea spectacolului reclame focuri, lumanări, flăcări sau explozii se vor lua toate măsurile de siguranță posibile, pentru evitarea oricărui incendiu.

(3) Se interzice introducerea pe scenă a lichidelor inflamabile.

Art.56. (1) În magazine, decorurile și recuzita se păstrează pe grupe asigurându-se accesul și căile de evacuare.

(2) Decorurile vor fi așezate în magazine la o distanță de minim 30cm de tablourile și dozele electrice și 50cm față de corpurile de iluminat.

Art.57. (1) Este interzisă improvizarea instalațiilor electrice în magazinele de decoruri.

(2) Corpurile de iluminat incandescente din magazinele pentru decoruri vor fi prevăzute cu globuri de protecție și grătare de protejare împotriva loviturilor.

3.5.6. - Studiouri radio -TV

Art.58. (1) Finisajele și tratamentele termice sau fonoabsorbante combustibile montate pe pereți incombustibili nu vor crea goluri cu adâncimea mai mare de 5cm față de acestia.

(2) Tavanele false, placările, tratamentele fonice combustibile vor fi astfel montate față de sursele de încălzire (instalații electrice, corpuri de iluminat) încât să nu fie posibilă aprinderea lor.

(3) La instalarea proiectoarelor se va ține seama ca acestea să fie așezate la o distanță de minim 1m față de decoruri și celelalte materiale combustibile.

(4) Nu este permisă cuplarea aparatului direct pe comutatori și întrerupător fără ca tabloul sau cutia de distribuție să fie prevăzută cu siguranțe calibrate.

(5) Conectarea la tablourile de distribuție a aparatului de iluminat și a celorlalte utilaje electrice poate fi făcută numai de electricieni calificați.

3.5.7. - Circuri mobile

Art.59. (1) Înainte de amplasarea circuitului, terenul se va curăța de vegetația uscată pe o suprafață care să depășească cu cel puțin 10m perimetrul construcției.

(2) Amplasarea vagoanelor de circ, a menajeriilor și a grajdurilor de animale se va face astfel încât să nu împiedice evacuarea persoanelor și accesul autospecialelor de incendiu.

(3) Elementele de construcție combustibile (lemn, panza, etc.) vor fi ignifugate.

(4) Se va asigura posibilitatea creării de deschideri pe 3 laturi a perimetrului circuitului.

(5) Instalațiile electrice vor fi executate și exploatate conform normelor în vigoare.

(6) În interiorul circuitului este interzis fumatul precum și accesul publicului cu produse și substanțe inflamabile sau cu alte mijloace ce pot produce incendii sau explozii.

(7) Punerea în funcțiune se supune, potrivit legii, autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor.

(8) După terminare repetițiilor și spectacolelor se va executa o verificare amănunțită în toate punctele (inclusiv sub tribune)

(9) Furajele necesare pentru hrana animalelor vor fi aduse numai în cantitățile consumului pentru o zi.

(10) Se interzice cu desăvârșire folosirea focului deschis în grajduri și menajerii.

3.5.8. - Sali de vizionare a filmelor (cinematografe)

Art. 60. (1) Verificarea periodică a instalațiilor electrice, de încălzire, de ventilație, de iluminat de siguranță, asigurându-se permanent buna funcționare a acestora.

(2) Respectarea normelor în vigoare privind dotarea cu mobilier a salilor de cinematografe (lățimea trecerilor între grupele de locuri, distanța dintre rânduri etc.).

(3) Nu se admit oglinzi și uși false pe căile de evacuare.

(4) Pe coridoarele salilor, mochetele vor fi bine fixate pe pardoseală.

(5) Se interzice introducerea în cinematografe a bidoanelor sau obiectelor cu lichide inflamabile.

(6) Deasupra ușilor de ieșire din sălile de cinema se instalează inscripția luminoasă "Ieșire", iluminată prin sistemul iluminatului de siguranță.

(7) Pe timpul vizionărilor cât și la evacuarea spectatorilor se va asigura cu personalul de serviciu supravegherea salilor.

(8) După terminarea programului se va face un control amănunțit în sălile de spectacole, cabine de protecție și celelalte încăperi.

Art.61. - Se interzice:

a) amenajarea standurilor de expoziții, bufete etc., pe platformele și treptele scarilor;
b) depozitarea materialelor, obiecte etc. sub pardoseala scenei de lemn, sub casa scarilor;

c) introducerea scaunelor suplimentare.

3.6. - Construcții de cult

Art. 62. - În aceste spații se va asigura:

a) informarea enoriașilor, cu măsurile de protecție antiincendiu, în special privind utilizarea focului deschis;

b) limitarea accesului credincioșilor în incintă peste capacitatea bisericii, în scopul evitării producerii unor accidente;

c) confecționarea unor dispozitive metalice pentru depunerea lumanărilor aprinse și amplasarea acestora la distanță corespunzătoare de elementele combustibile din interiorul bisericilor;

d) stingerea lumanărilor la terminarea slujbei religioase și depunerea lor în afara bisericii, în locuri special amenajate;

- e) supravegherea permanenta, de catre o persoana special desemnata, a sobelor sau a altor mijloace de incalzire pe toata durata functionarii lor;
- f) interzicerea depozitarii materialelor inflamabile ori combustibile in poduri si balcoane si amenajarea unor spatii corespunzatoare pentru pastrarea lor;
- g) verificarea periodica de catre personal specializat a instalatiilor electrice si de paratragnet, precum si a cosurilor de evacuare a fumului;
- h) dotarea lacasurilor de cult cu mijloace de detectie si stingere a incendiilor si mentinerea acestora in stare de functionare;
- i) marcarea vizibila a iesirilor si stabilirea modului de evacuare a persoanelor in caz de pericol, pentru evitarea producerii de accidente in randul acestora.

3.7. - Stadioane si sali de sport

3.7.1. - Stadioane

Art.63. (1) Caile de acces si evacuare vor fi in permanenta libere si marcate corespunzator conform standardelor in vigoare;

(2) La intrarea in stadion, spectatorii vor fi controlati pentru a nu avea asupra lor artificii, petarde sau sticle cu lichide inflamabile;

(3) La statia de radioficare inaintea inceperii meciului se vor difuza reguli si masuri de prevenire a incendiilor ce trebuie respectate de spectatori pe timpul manifestarilor sportive;

(4) Scaunele vor fi ignifugate.

Art. 64. (1) Sursele de alimentare cu apa vor fi in permanenta libere si marcate conform standardelor in vigoare;

(2) Dotarea cu materiale de stingere a incendiilor se va face conform normelor de dotare si va fi urmarit in permanenta intretinerea in stare de functionare a acestora;

(3) La magazii de echipament si vestiare, fumatul, focul deschis si alte surse de foc sunt strict interzise;

(4) Culoarele, scarile si portile situate in zonele spectacolelor trebuie vopsite in galben viu, conform prevederilor regulamentului UEFA;

(5) Inaintea inceperii fiecarui meci si dupa incheierea lui, organizatorii vor efectua control de prevenire a incendiilor si vor lua masuri urgente pentru inlaturarea neregulilor constatate;

(6) Dupa terminarea meciului, deseurile combustibile provenite de la spectatori vor fi colectate, depozitate sau distruse in locuri special amenajate si cu o stricta supraveghere.

3.7.2. - Sali de sport

Art.65. (1) Toate materialele combustibile (draperii, lambriuri etc.) vor fi ignifugate;

(2) Elementele metalice din structura de rezistenta vor fi protejate pentru a li se imbunatati comportarea la foc;

(3) Schimbarea destinatiei unor spatii din aceste categorii de cladiri se supune , potrivit legii avizarii si autorizarii privind prevenirea si stingerea incendiilor;

(4) Instalatiile de iluminat de siguranta, semnalizare si stingere a incendiilor vor fi mentionate in permanenta stare de functionare;

(5) Lunar se va executa instruirea intregului personal cu accent pe masurile ce trebuie luate in caz de incendiu pentru evacuarea spectatorilor si prevenirea panicii;

3.8. - Structuri de primire si alimentatie publica din turism

3.8.1. - Hoteluri, indiferent de capacitate si aria construita

Art.66. - Se interzice:

a) construirea de anexe provizorii ca: magazine, soproane, chioscuri etc. langa hoteluri, vile;

b) depozitarea combustibililor solizi (lemne, carbuni) si a ambalajelor la mai putin de 20 m de orice structura de primire;

c) utilizarea pentru incalzit a aparatelor electrice (calorifere cu ulei, radiatoare, radianti) precum si a celor care folosesc gazele drept combustibil;

d) folosirea podurilor cladirilor in scopul depozitarii materialelor combustibile sau intrebuintarii ca: spalatorii, ateliere, magazii;

e) pozarea instalatiilor electrice direct pe materialele combustibile, improvizatii sau modificari de circuite, folosirea sigurantelor electrice necalibrate sau racordarea de consumatori cu o putere mai mare decat cea a instalatiei;

Art.67. (1) Cladirile din materiale combustibile se vor proteja prin ignifugare conform "Normelor tehnice de ignifugare" indicativ C.58;

(2) Pe holuri si pe culoare trebuie sa existe scrumiere pentru colectarea resturilor de tigari si chibriturilor, amplasate la o distanta de cel putin 1,5 m de draperii si perdele;

(3) Se va asigura marcarea clara, vizibila si iluminarea corespunzatoare a tuturor cailor de evacuare din interiorul cladirilor; se recomanda marcarea prin indicatoare fluorescente;

Art.68. (1) In camerele de hotel, pe partea interioara a usilor se va afisa schita cu traseul de evacuare a turistului (spre iesirea principala si cea de serviciu). Pe noptiere, la loc vizibil se vor amplasa placute sau fluturasi cu inscriptiuni speciale de comportament in caz de incendiu;

(2) Personalul obiectivului va fi instruit asupra modului in care se va face alarmarea, anuntarea, orientarea si evacuarea persoanelor spre iesire, precum si asupra modului de folosire a mijloacelor tehnice de interventie;

(3) Alarmarea si anuntarea in caz de incendiu se va face in asa fel incat sa nu produca panica in randul turistilor ;

(4) Spatiile comune vor fi verificate prin serviciul de rond de catre personalul de serviciu, la fiecare ora, cu exceptia celor dotate cu instalatii automate de detectare si semnalizare ce se vor verifica la interval de 2-3 ore;

(5) Receptiile vor fi dotate cu lanterne, stingatoare de incendiu si masti contra fumului si gazelor pentru asigurarea interventiei in caz de incendiu si protectia personalului din echipele de interventie;

(6) In jurul hotelului vor exista si se vor mentine libere caile de acces pentru autospecialele de interventie;

3.8.2. - Cabane, campinguri etc.

Art.69. (1) Amplasarea campingurilor se va face cu avizul organelor administrative, silvice, agricole etc., pe raza carora urmeaza a fi amplasate, fixandu-se totodata mijloacele si materialele initiale necesare preintampinarii si stingerii incendiilor;

(2) Suprafata campingurilor va fi limitata prin imprejmuire;

(3) In paduri, campingurile se vor amplasa in poiene, respectandu-se distantele care sa nu prezinte pericol de incendiu, marcandu-se cu indicatoare de avertizare corespunzatoare;

(4) Se va marca si fixa locul pentru amplasarea corturilor, parcare a autovehiculelor, locurile destinate focurilor deschise;

(5) Casutele vor fi amplasate astfel incat sa se asigure o distanta minima de siguranta la foc una fata de cealalta si mentinerea libera a acceselor pentru autospecialele de interventie in caz de incendiu in interiorul campingului;

(6) Pe schemele de amplasare a casutelor se vor marca pozitiile stingatoarelor, pichetului p.s.i. si a hidrantilor de incendiu;

(7) Limitele locurilor in care folosirea focurilor deschise a fumului etc., pot provoca izbucnirea incendiilor vor fi marcate prin indicatoare speciale de interzicere si avertizare;

(8) Autovehiculele vor fi parcate in locuri special amenajate, dispuse astfel incat sa asigure o usoara si rapida evacuare in caz de incendiu;

(9) Resturile vegetale vor fi indepartate periodic din jurul casutelor.

Art. 70. Se interzice:

- a) depozitarea materialelor combustibile in apropierea casutelor;
- b) pozarea instalatiilor electrice direct pe materiale combustibile si exploatarea acestora cu improvizatii: folosirea instalatiilor necalibrate;
- c) utilizarea pentru incalzire a aparatelor electrice (radiatoare, calorifere cu ulei, radianti) precum si a celor care folosesc gazele drept combustibil;
- d) fumatul in interiorul cabanelor sau vilelor pentru cazare;
- e) parcare a autovehiculelor langa casutele de cazare. Vilele si casutele de cazare construite din materiale combustibile se vor proteja prin ignifugare conform "Normelor tehnice de ignifugare" indicativ C58.

3.8.3. Unitati de alimentatie publica (restaurante, pensiuni, cantine, bufete-baruri, bucatarii etc.)

Art.71. În unitatile de alimentatie publica se interzice cu desavarsire:

- a) folosirea focului deschis fara supraveghere (aragaze, resouri, plite electrice etc.);
- b) introducerea recipientilor care pot provoca explozii si a lichidelor combustibile in spatiile de depozitare;
- c) curatirea pardoselilor din spatiile de productie sau de deservire cu produse petroliere;
- d) blocarea cailor de acces si evacuare sau a usilor de pe aceste trasee;
- e) colectarea resturilor de tigari in cutii de carton;
- f) exploatarea instalatiilor electrice cu improvizatii sau utilizarea de sigurante electrice necalibrate;
- g) pozarea instalatiilor electrice direct pe materiale combustibile;

Art.72. (1) In spatiile de deservire se va asigura numarul suficient de scrumiere pe masa, iar pe holuri scrumiere cu picior, amplasate la o departare de cel putin 1,5m de perdele si draperii;

(2) Pentru evitarea aglomerarii si asigurarea evacuarii, in salile de consumatie se vor respecta numarul de mese, modul de amplasare si numarul de locuri stabilite prin proiect.

Art. 73. In bucatarii si laboratoare se interzice:

- a) pregatirea pe plita a diverselor preparate in asa fel incat sa prezinte pericol de incendiu;
- b) prelingerea grasimilor pe plita din tavi sau vase umplute peste limita sau manipulate necorespunzator;
- c) stingerea cu apa a unor inceputuri de incendiu la vasele cu grasimi sau uleiuri;
- d) pastrarea produselor culinare care prezinta pericol de incendiu in cantitati mai mari decat strictul necesar precum si depozitarea acestora in apropierea surselor de caldura;
- e) lasarea nesupravegheata a masinilor de gatit;
- f) curatarea hotelor masinilor de gatit prin ardere.

Art. 74. (1) Folosirea aparatelor electrice pentru pregatirea preparatelor si a aragazelor cu g.p.i., se va face cu respectarea stricta a regulilor de exploatare elaborate de producator;

(2) Masinile de gatit si utilajele care dezvoltă temperaturi ridicate se vor amplasa la o distanta de cel putin 1m fata de elementele combustibile ale constructiei;

(3) Masinile de gatit, gratarele pentru fript si cuptoarele pentru copt vor fi dotate cu hote prevazute cu site de protectie. Aceste hote si tubulaturile vor fi degresate saptamanal si ori de cate ori este nevoie;

Art. 75. - Se va asigura dotarea cu minimum 2 stingatoare de incendiu la fiecare nivel al constructiei dar nu mai putin de 1 stingator la suprafata de 150mp.

3.9. - Parcaje în interiorul municipiului

Art.76. Pe timpul parcarii autovehiculelor în municipiu se vor respecta următoarele reguli:

- sa nu se blocheze accesul la sursele de alimentare cu apa în caz de incendiu (hidranti, bazine, rampe etc.);
- sa nu se blocheze accesul autospecialelor de interventie în caz de incendiu;
- este interzisa parcare pe spatiile marcate permanent pentru amplasarea autospecialelor de interventie în caz de incendiu;
- parcarile vor fi semnalizate prin semne distinctive de catre Primaria municipiului Arad în colaborare cu Politia municipiului Arad.

3.10. - Parcaje pentru autovehicule care transportă substanțe periculoase

Art.77. Se interzice parcare autovehiculelor care transporta substante periculoase în intravilanul municipiului Arad.

3.11. - Intreprinderi mici si mijlocii. Unitati de gospodarie comuna

3.11.1. - Uzine de apa. Captare si distribuire apa

Art.78. Conectarea la rețeaua electrica a aparatelor si instalatiilor se va face numai după ce în prealabil vor fi revizuite pentru a asigura perfecta functionare.

Art.79. Se interzice depozitarea materialelor combustibile pe sau în imediata apropiere a instalatiilor electrice sau de incalzit.

Art.80. Materialele combustibile folosite la curatarea si ungerea pieselor si utilajelor vor fi colectate în lazi metalice pentru a evita autoapranderea acestora.

Art.81. În cazul folosirii transmisiei prin curele, întinderea acestora se va efectua prin operatiuni de reglare mecanica, interzicandu-se tratarea curelelor cu colofoniu.

3.11.2. - Statii de epurare a apei reziduale

Art.82. Fumatul în statie este interzis, locurile pentru fumat vor fi amenajate acestui scop si marcate cu indicatoare vizibile.

Art.83. Este interzisa folosirea lampilor electrice portative care prezinta defectiuni sau a celor fara globuri si gratare de protectie.

Art.84. Masinile si instalatiile vor fi prevazute cu instalatii de legare la pământ.

Art.85. Pentru evitarea scaparii gazelor în statia de pompe sau compresoare, conducta de gaz va fi prevazuta cu un sistem de blocare hidraulica care sa realizeze inchiderea gazului în cazul oricarei defectiuni ivite la instalatie.

3.11.3. - Laboratoare

Art.86. Aparatajul folosit pentru încercari si experiente va fi numai de tipul celui omologat în acest sens. Este interzisa folosirea instalatiilor electrice sau de alta natura care prezinta defectiuni si improvizatii.

Art.87. Reactoarele si creuzetele folosite nu vor avea scurgeri sau scapari de substante care în atingere cu alte materiale pot provoca emanatii de gaze toxice sau incendii. Asemenea operatiuni se vor executa numai în nise speciale sub hote special amenajate.

Art.88. Hotele amenajate pentru captarea emanatiilor ce rezulta pe timpul operatiunilor de încercari si verificari vor fi astfel construite încat sa depaseasca marginea mesei de lucru cu 40 cm pentru fiecare metru înaltime între baza hotei si masa de lucru.

Art.89. Lucrarile de analiza de la care se degaja hidrogen, hidrogen sulfurat, hidrocarburi sau alte gaze combustibile, se vor executa numai în spatiul niselor special amenajate, asigurandu-se ca în încaperi sa nu existe sursa cu flacara deschisa

Art.90 In timpul operatiunilor de distilare se va asigura in mod continuu apa necesara pentru racirea recipientului.

Art.91 Este interzisa folosirea unor procedee neadecvate pentru transvazarea lichidelor in conditii care pot permite formarea electricitatii statice.

Art.92 Lucrarile de analiza de la care se degaja hidrogen, hidrogen sulfurat sau alte gaze combustibile se vor executa numai in spatiul niselor special amenajate. Operatiunile vor fi efectuate numai dupa asigurarea ca in incaperi nu exista sursa cu flacara deschisa.

Art.93 Este interzisa aruncarea lichidelor combustibile in canalele de scurgere. Deseurile de orice fel se vor colecta in vase inchise si se vor evacua dupa terminarea probelor.

Art.94. Materialele necesare efectuarii lucrarilor de laborator se vor pastra in ambalaje si dulapuri metalice. Este interzisa depozitarea unor cantitati mai mari decat necesarul pentru un schimb de lucru.

Art.95 In planurile de aparare impotriva incendiilor la nivelul agentilor economici si institutii, in cazul laboratoarelor, vor fi intocmite scenarii de siguranta la foc sau explozii si se vor prevedea timpii operativi de interventie functie de substantele chimice si biologice folosite.

Art.96. Accesul persoanelor straine in incinta laboratoarelor este interzis. Efectuarea probelor de laborator se va face in prezenta sefului acestuia, caruia ii revine atributiunea instruirii salariatilor pe linia activitatii de prevenire si stingere a incendiilor.

Art.97. Dotarea cu mijloace de interventie, stingere si ventilatie va fi adecvata substantelor cu care se lucreaza.

Art.98 Incepand de la intrarea in laborator, in nisele, hotele etc. de efectuare a probelor se vor afisa inscriptii privind interzicerea prezentei persoanelor straine, a fumatului , a focului deschis.

Art.99. Laboratorul va avea propriul plan de evacuare afisat la vedere care va cuprinde si instructiuni de folosire a mijloacelor din dotare ce se folosesc in functie de substantele chimice, biologice aflate in incinta laboratorului.

3.11.4. - Statii de pompe si compresoare

Art.100 Este interzisa utilizarea pompelor care nu corespund conditiilor de temperatura si presiune pentru care au fost construite.

Art.101 Este interzisa utilizarea pompelor actionate prin curele de transmisie in casele de pompe care vehiculeaza produse volatile cu temperatura de inflamabilitate sub 45⁰ C.

Art.102 Pornirea pompelor actionate cu abur se va face numai dupa ce s-a procedat la scurgerea condensului cilindrilor cu aburi.

Art.103 Este interzisa punerea in functiune a pompelor de inalta presiune sau de produse calde sau reci care pot genera presiuni mai mari decat acelea de regim. In cazul in care nu sunt prevazute cu supape de siguranta montate pe conductele de refulare ale pompelor, supapele de siguranta vor avea evacuarile legate de conductele de aspiratie ale pompelor.

Art.104 1) Este interzisa punerea in functiune a compresoarelor, daca nu sunt prevazute cu supape de siguranta, manometre sau termometre.

2) La compresoarele cu mai multe trepte, fiecare treapta va fi prevazuta cu o supapa de siguranta si un manometru, in ultima treapta vor fi montate doua manometre cu semnalizare automata.

3) Este interzisa montarea intre supapele de siguranta si compresor a robinetelor de inchidere.

4. Ateliere de reparatii auto, garaje, parcuri

Art.105 Este interzisa punerea in functiune a compresoarelor daca nu sunt prevazute pe conductele de refulare cu supape de retinere si pe conductele de aspiratii cu separatoare de lichid si filtru.

Art.106(1) La cladirile si constructiile destinate pentru gararea autovehiculelor se va respecta capacitatea de garare in functie de numarul autovehiculelor potrivit prevederilor reglementarilor tehnice.

(2) Amplasarea usilor garajului se va face de asa natura incat sa se asigure evacuarea rapida a acestora.

Art.107 Incaperile pentru gararea autovehiculelor vor fi prevazute cu posibilitate de ventilare si aerisire naturala in vederea eliminarii amestecurilor explozive produse prin evaporarea benzinei din rezervoare.

Art.108 Garajele si atelierele de interventie si intretinere vor fi prevazute cu instalatii de iluminat din exterior prin nise. Suplimentarea iluminatului se va face prin folosirea lampilor portative racordate la prize exterioare de 24 volti prevazute cu globuri de sticla ermetic inchise.

Art.109 Incalzirea garajelor se va asigura prin instalatii de incalzire centrala cu apa sau aer cald.

Art.110 Se interzice introducerea in garaje a autovehiculelor incarcate cu materiale periculoase sau explozive, situatie in care se va verifica existenta busoanelor la rezervoare, detectarea de fisuri sau scurgeri la instalatiile de alimentare, functionarea electrica a instalatiei tehnologice.

Art.111 In garaje nu este permisa depozitarea materialelor combustibile, a carburantilor si lubrifiantilor. De asemenea este interzisa alimentarea cu carburanti, incarcarea acumulatorilor sau incercari de functionare a motoarelor vehiculelor.

Art.112 In garaje si in incaperile pentru intretinerea autovehiculelor este interzis fumatul si focul deschis. In cazul in care sunt necesare lucrari de sudura pentru reparatii, aceste lucrari se vor executa numai dupa golirea si demontarea rezervorului de combustibil.

Art.113(1) Platformele pentru parcare in aer liber trebuie mentinute in perfecta stare de curatenie, iar parcare se va face in asa fel incat sa permita evacuarea cu usurinta a autovehiculelor parcate.

(2) La parcare se vor respecta aceleasi reguli ca si la gararea in cladiri.

Art.114 (1) Pentru asigurarea unei evacuari rapide a autovehiculelor in caz de incendiu pentru fiecare garaj, platforma de parcare si statie de intretinere se va intocmi un plan de evacuare cu indicarea precisa a operatiunilor ce trebuiesc efectuate, a traseelor si a utilajelor ce se vor folosi in acest scop.

(2) Cheile masinilor garate, parcate sau aflate in statia de intretinere se vor pastra la punctul de paza pe tot timpul cat masinile se afla in aceste locuri.

(3) Pentru evacuarea masinilor in caz de incendiu, pe timpul cat nu se lucreaza va fi desemnat un sofer de serviciu care sa concure la evacuarea masinilor.

Art.115 Autovehiculele in parcurs vor respecta urmatoarele reguli:

a) verificarea in permanenta a starii tehnice a instalatiei electrice, a autovehiculelor eliminandu-se defectele care pot genera scurtcircuite;

b) alimentarea carburatorului cu benzina prin turnare libera este interzisa;

c) transportarea unor substante periculoase (acid sulfuric, carbid, tuburi de oxigen si acetilena), se va putea face numai cu respectarea prevederilor tehnice aprobate la executarea unor astfel de transporturi;

d) interzicerea fumatului sau a focului deschis in cabina autocamioanelor sau in salonul autobuzelor;

e) interzicerea stationarii autovehiculelor pe langa focuri deschise in medii cu lichide usor inflamabile si parasirea autovehicolului cu motorul in functiune;

Art.116(1) Sefii de garaje raspund direct de stabilirea masurilor de aparare impotriva incendiilor precum si de instruirea salariatilor din subordine.

(2) Sefii de garaje vor organiza verificarea mijloacelor de operare impotriva incendiilor pentru fiecare autovehicul in parte, consemnand in foaia de parcurs despre realizarea acestora.

3.11.5. - Statii si incaperi pentru incarcare acumulatori

Art.117 Incaperile in care functioneaza statii de acumulare sunt locuri cu un inalt risc la incendii sau explozii si in consecinta vor indeplini urmatoarele criterii:

- a) iluminatul statiei se va face din exterior;
- b) statia va fi dotata cu un sistem de ventilatie eficient care sa asigure evacuarea degajarilor de hidrogen pe timpul incarcarii acumulatorilor;
- c) conductele electrice vor fi sudate la bateriile fixe, iar la bateriile mobile racordarea se va face cu cleme;
- d) incalzirea statiei se va face cu apa calda sau aer cald;
- e) pardoseala statiei va fi executata din materiale care nu produc scantei, iar incaltaminta salariatilor de deservire nu va avea placiuri sau accesorii de metal pe talpa;
- f) in incinta statiei este interzis fumatul, focul deschis, iar dupa efectuarea lucrarilor sistemul de ventilatie va functiona timp de 2 ore.

Art.118 In planurile de aparare impotriva incendiilor agentii economici vor intocmi pentru statiile de incarcare scenarii de siguranta si risc la foc si explozii, scenarii in care vor fi prevazute timpii operativi de interventie, mijloacele de stingere din dotare folosite corespunzator proprietatilor chimice, biologice a substantelor cu care se lucreaza.

3.11.6. - Depozite de lichide si substante combustibile

Art.119 Este interzisa depozitarea lichidelor combustibile in bazine descoperite in incaperi in care sunt depozitate si alte materiale.

Art.120 Depozitarea lichidelor si substantelor combustibile se va face pe sortimente si grupe in functie de proprietatile fizico-chimice ale acestora.

Art.121 Combustibilii lichizi pot fi pastrati in rezervoare care, dupa natura lor, pot fi ingropate, semiingropate sau subteran, precum si pe platforme deschise cu respectarea distantelor de siguranta intre rezervoare, intre grupele de rezervoare si platforme precum si constructiile din jur.

Art.122 Rezervoarele dispuse pe sol, precum si platformele in aer liber vor fi prevazute cu diguri de protectie si cu rigole pentru colectarea scurgerilor, evitandu-se raspandirea lichidelor combustibile pe terenurile din jur.

Art.123 Masurarea nivelului, desfacerea capacelor se va efectua numai cu unelte care nu produc scantei prin lovire.

Art.124 In cazul aerogarilor, transportul de la depozit la nava, alimentarea acesteia se va face numai in prezenta grupului de interventie a pompierilor civili dotati cu mijloace de interventie. Autospeciala va fi parcata la o distanta de 20 m de nava pregatita pentru cazurile de interventie.

Art.125 Incaperile de depozitare a lichidelor combustibile vor fi iluminate cu instalatii electrice de tip antiexploziv, iar operatiunile de incarcare-descarcare a lichidelor combustibile se va face cu atentie asigurandu-se conditiile pentru scurgerea la pamant a electricitatii statice.

Art.126 Depozitarea materialelor periculoase (acizi si alte substante chimice) se va face separat de produsele combustibile (carburanti, lubrifianti etc.)cu respectarea distantelor prevazute de normativele tehnice.

3.11.7. - Instalatii electrice de forta, lumina si siguranta

Art.127 In timpul exploatarii retelelor electrice este necesara masurarea rezistentei izolatiei o data pe an in incaperile obisnuite si de doua ori pe an in incaperile in care se produc vapori si gaze toxice.

Art.128(1) Tablourile electrice, releele, contoarele etc.vor fi prevazute cu carcase de protectie, iar la tablouri se vor intrebuinta numai sigurante calibrate.

(2)Clemele sigurantelor lamelare nu trebuie fixate pe lemn sau carton, ci pe marmura, ardezie sau portelan.

Art.129 Se interzice supraincarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decat cei prevazuti in proiectul de executie a instalatiei. Temperatura conductoarelor de sarcina nu trebuie sa depaseasca temperatura mediului ambiant cu mai mult de 35⁰ C.

Art.130 Iluminatul de siguranta se va face prin circuite independente alimentate de la sursa aparte de cea pentru iluminatul local. In acest scop se pot folosi baterii centrale de acumulate, baterii locale, grupuri electrogene, iar intrerupatoarele vor fi montate in exteriorul cladirilor .

Art.131 La motoarele electrice se va controla periodic incalzirea lagarelor iar saptamanal se va face suflarea cu aer comprimat a rotorului si satorului. Inainte de a face legatura la sursa de curent a oricarui utilaj se va stabili sarcina executata de acesta rezistenta conductoarelor precum si intensitatea curentului.

Art.132 Pe timpul folosirii instalatiilor electrice de forta si lumina se interzic cu desavarsire urmatoarele:

- a) folosirea in stare defecta a instalatiilor de energie electrica de orice fel ;
- b) incarcarea intrerupatoarelor, comutatoarelor si prizelor peste sarcina admisa;
- c) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare ;
- d) agatarea sau introducerea pe/in interiorul panourilor, niselor, tablourilor electrice a obiectelor si materialelor de orice fel;
- e) utilizarea lampilor mobile alimentate la o tensiune mai mare de 24 V;
- f) utilizarea consumatorilor de energie electrica fara luarea masurilor de izolare fata de materialele combustibile inflamabile sau explozibile;
- g) folosirea sigurantelor supradimensionate si neoriginale cu adaosuri metalice in loc de suruburi de contact.

Art.133 Este interzisa exploatarea instalatiilor electrice cu elemente metalice nelegate la pamant pentru scurgerea electricitatii statice sau cu instalatia incompleta, defecta si necorespunzatoare din punct de vedere al rezistentei chimice.

Art.134 Motoarele echipamentului electric aferent tabloului de distributie sau tabloului de comanda vor fi legate la pamant in mod obligatoriu .
Verificarea instalatiilor de punere la pamant se va face periodic astfel:

- verificarea rezistentei chimice a prizelor de punere la pamant a elementelor de la rampele de descarcare-incarcare a produselor petroliere;
- verificarea periodica a comenzilor conductorilor si starea generala a acestora;

Art.135 Instalatiile de protectie contra electricitatii statice se vor asigura in mod obligatoriu pentru urmatoarele instalatii:

- a) aparatura si conductele de ventilatie si transport pneumatic;
- b) instalatii pentru cablare;
- c) conductele pe care circula fluide combustibile;
- d) organele de masini de la instalatiile de transmisie cu viteza mare de rotatie;
- e) rezervoarele cu lichide combustibile.

3.11.8. Statii de preparat mixturi asfaltice

Art.136 In statiile de mixturi asfaltice in care se manipuleaza bitum topit prevazute cu focare avand arzatoare pe baza de combustibil lichid, se interzice montarea rezervorului de combustibil in apropierea gurii de foc.Rezervorul va fi amplasat la minim 2,5 m de focar si nu pe directia acestuia.

Art. 137 Instalatia electrica de iluminat si forta va fi de tipul celei etanse la praf.

Art. 138 La batalele unde incalzirea bitumului se face cu picurorul pentru evitarea stingerii picurorului in timpul functionarii, rezervoarele de combustibil vor fi prevazute cu filtre prin care va trece motorina. In cazul cand picurorul se stinge reaprinderea nu se mai face decat dupa o jumatate de ora si dupa ce in prealabil s-a facut evacuarea gazelor pentru ca acestea sa nu se aprinda.

Art. 139(1) La amestecul bitumului cu diferiti solventi organici la cald se vor respecta urmatoarele:

a) cazanul in care se face amestecul va fi amplasat fata de depozitele de materiale inflamabile sau de constructii la distante care sa nu permita propagarea unui eventual incendiu;

b) in apropierea cazanelor in care se executa operatia de amestecare cu solventi organici este strict interzis accesul si stationarea persoanelor care nu participa la acest proces tehnologic;

c) inainte de-a se proceda la amestecare se va incalzi mai intai partea mai consistenta, adica bitumul pana la temperatura de 60°C si apoi se va adauga diluantul.

(2) Amestecarea se va face departe de orice sursa de foc in asemenea conditii incat sa nu poata provoca explozie sau incendiu.

Art. 140 Pentru stingerea incendiilor la statiile de preparat mixturi se vor elabora separat scenarii de siguranta la foc, urmarindu-se realizarea urmatoarelor masuri:

a) folosirea la interventie a substantelor pulverizante, spuma chimica, apa sub forma de jet compact;

b) evitarea dirijarii jeturilor de apa asupra cazanelor incinse pentru topirea bitumului;

c) intreruperea sistemului de alimentare a arzatoarelor de la cuptor;

d) actiunea de interventie se va face tinandu-se seama de directia curentelor de aer pentru a nu dispersa jeturile de spuma;

e) la interventie se vor folosi mijloacele de protectie impotriva temperaturilor inalte;

f) pentru indepartarea butoaielor din zona de interventie vor fi folosite cangi cu coada lunga;

g) salariatii vor fi bine instruiti, vor cunoaste fiecare in parte atributiunile ce le revin. In acest sens si pe aceasta tematica vor fi efectuate trimestrial aplicatii practice.

3.11.9. - Vopsirea prin pulverizare

Art. 141. In incaperile fara foc deschis in care pulverizarea se face ocazional la sarje mici si cu consum de vopsea sub 5 litri/schimb se admite pulverizarea directa daca este asigurata o buna ventilatie.

Art. 142. In vopsitoriile cu un consum mai mare de 5l/schimb, pulverizarea se va face in cabine de vopsire prevazute cu filtre umede pentru retinerea particulelor de vopsea, cu ventilatoare de evacuare a aerului viciat sau stingatoare manuale cu CO_2 .

Art. 143. Pulverizarea se va face cu aer comprimat, azot sau CO_2 , sau prin presiune hidraulica, fiind interzisa cu desavarsire folosirea oxigenului.

Art. 144. Aerul comprimat va fi curatat de orice fel de impuritati prin filtre. De 2-3 ori pe schimb filtrul de aer se va curata de apa si uleiul acumulat din filtrare, care se va inlocui imediat ce s-a constatat imbicsirea lui.

Art. 145. Pulverizarea tuturor preselor se va face obligatoriu inaintea sau in fata cabinei de vopsire. Este interzisa pulverizarea fara punerea in prealabil in functiune a filtrelor si ventilatoarelor de evacuare.

Art. 146. Este interzis a infasura manerele pulverizatorului cu materiale izolante, manerele trebuind sa fi bune conducatoare de electricitate pentru a face corp comun cu muncitorul si a impiedica producerea de scantei prin descarcare electrostatica.

3.11.10. - Ateliere de sudura

Art. 147. In locurile care nu sunt destinate pentru sudare se vor lua urmatoarele masuri prealabile:

- a) emiterea unui permis de lucru cu foc;
- b) asigurarea unui post provizoriu de incendiu prevazut cu mijloace de stingere necesare pentru perioada de lucru respectiva;
- c) indepartarea tuturor materialelor combustibile la o distanta de 10m;

Art. 148. Prescriptiile de mai sus nu sunt obligatorii pentru atelierele de sudura si debitare oxigaz sau electric, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- a) nu se sudeaza in medii cu pericol de aprindere sau explozie;
- b) obiectele care se sudeaza nu au parti constituite din materiale combustibile;
- c) nu sunt depozitate substante combustibile sau inflamabile in ateliere;
- d) se gasesc stingatoare si materiale de localizare a incendiilor.

Art. 149. Nu se vor incepe lucrari de sudare, taiere sau lipire cu gaze sau cu arc electric in incaperile proaspat vopsite cat timp acestea contin inca substante nevolatilizate, inflamabile.

Art. 150. La sudarea oxiacetilenica generatoarele acetilena transportabile se vor instala de regula in aer liber in afara incaperii unde se sudeaza.

Art. 151. Se interzice instalarea generatoarelor de acetilena transportabile in sectiile de cazane, forje, turnatorii si oriunde exista surse puternice de caldura si de foc deschis.

Art. 152 La deschiderea arzatorului de sudura se va deschide mai intai robinetul pentru oxigen, apoi cel pentru acetilena, aprinzandu-se imediat amestecul. Aprinderea se va face pe un corp incandescent cu volum redus (carbune, tigara, etc.). Nu este admisa aprinderea la flacara deschisa. Stingerea se face inchizand mai intai robinetul pentru gaze, apoi cel pentru oxigen.

Art. 153(1) La lucru pe schele se vor racorda mai intai furtunurile la generator si la butelia de oxigen, respectiv la punctele de alimentare ale retelei de distributie. Arzatorul se va racorda numai dupa ce a fost transportat pe schela la locul de lucru, inainte de a se deschide robinetele de la sursele de alimentare ale gazului si oxigenului.

(2) Este interzis sudorului de a urca pe schela cu arzatorul racordat la sursele de alimentare, chiar daca nu este aprins.

3.11.11. - Aeroport

3.11.1 - Depozite de carburanti si lubrifianti din incinta

Art.154(1) Accesul persoanelor straine in hangare, in ateliere, in depozite de carburanti si lubrifianti este interzis.

(2) Pe teritoriul sau in interiorul depozitelor de carburanti si lubrifianti, intrarea persoanelor cu tigari aprinse, foc deschis, lampi si felinare ce ard cu petrol, precum si cu alte obiecte incandescente este interzisa. Sunt interzise cutiile cu chibrituri, tigarile, brichetele si alte mijloace de aprindere, care vor fi predate obligatoriu la intrarea in depozit.

Art.155 In depozite la incarcarea autocisternelor si alimentatoarelor se vor respecta urmatoarele reguli:

- se opreste imediat motorul dupa parcare masinii in dreptul gurii de alimentare;
- se executa legatura cu pamantul a alimentatorului si a intregii instalatii de pompare;
- se stabileste zona de siguranta, adica se degajeaza terenul pe o raza de 30 m in jurul gurii de alimentare in care se va interzice circulatia si focul deschis;
- se aduc stingatoarele necesare interventiei la un eventual incendiu si personalul respectiv pentru manuirea lor;

3.11.2. - Hangare

Art.156 In hangare pentru evitarea unor inceputuri de incendii se interzice:

- incalzirea si pornirea motoarelor;
- incarcarea magnetourilor, acumulatorilor, instalatiilor electrice si radio, precum si pastrarea acumulatorilor pe avion;
- mentinerea sub curent a instalatiei electrice a avioanelor;
- alimentarea avioanelor cu carburanti si lubrifianti;
- pastrarea acizilor, a lichidelor inflamabile a locurilor, a vopselelor, a acumulatorilor, a lavetelor si a huselor imbibate cu unsori;
- instalatii electrice defecte sau lasate dupa program sub tensiune.

Art.157(1) Avioanele, elicopterele si planoarele se dispun in hangare astfel:

- distanta dintre randurile de avioane sa fie de cel putin trei anverguri de aripa si de trei diametre de elice pentru elicoptere;
- intervalele dintre avioane trebuie sa fie de cel putin 1 m pentru avioanele monomotoare si planoare, 3 m pentru avioanele bimotoare pentru avioanele quadrimotoare si multimotoare si doua diametre de elice portanta pentru elicoptere. Distanta dintre avioane si peretii hangarelor trebuie sa fie minim 0,5 m

(2) In caz de incendiu, avioanele trebuie scoase din hangare in cel mai scurt timp posibil cu ajutorul tractoarelor de tractare a avioanelor pe baza unui plan de evacuare dinainte stabilit.

Art.158 Depozitarea lichidelor inflamabile, incercarea motoarelor, lacurilor si acizilor, a carpelor imbibate cu unsori si uleiuri in hangare este interzisa.

Art.159 Incalzirea hangarelor trebuie sa se faca numai cu apa calda, cu aburi de joasa presiune sau cu aer cald.

Art.160(1) In hangare sunt admise numai lucrari de demontare, verificari si montari de aparate fara ca acestea sa fie puse in functiune.

(2) Este interzisa introducerea in hangare a avioanelor cu munitie la bord.

3.11.3. - Avioane la sol

Art.161 Alimentarea cu benzina a avioanelor se face numai in prezenta unei masini speciale de incendiu cu bioxid de carbon sau cu spuma. Pe timpul alimentarii se vor respecta urmatoarele:

- avioanele trebuie sa aiba legatura la pamant pentru scurgerea electricitatii statice;
- pe o raza de 30-40 m este interzis focul deschis fumatul etc.
- alimentarea avioanelor se va face pe o platforma special amenajata pe pista de parcare a avioanelor;
- eventualele scurgeri de carburanti vor fi indepartate imediat prin aplicarea unor lavete de bumbac care sa absoarba lichidul;

Art.162 Iarna, motoarele de avion se vor incalzi numai cu incalzitoare speciale cu aer cald sau cu gaze de ardere produse de instalatii de incalzire mobile care vor fi puse in functiune in prealabil la o distanta de 30-40 m de avion.

Art.163 Fiecare loc de stationare a avioanelor pe tipuri trebuie sa fie amenajat cu:

- minimum o instalatie mobila cu acid carbonic;
- minimum trei lazi metalice cu capac pentru colectarea lavetelor consumate, a bumbacului si a gunoaielor;
- stingatoare de mana cu acid carbonic, fiecare avion va fi dotat cu cel putin un stingator de acest fel.

Art.164 La aterizarea sau decolarea avioanelor, echipajul de pompieri cu masina speciala vor fi pregatiti de interventie. In prealabil va fi verificata functionarea hidrantilor de pe pista, iar seful echipei de interventie va reaminti fiecarui serviant modalitatile de interventie la incendiu potrivit tipului de avion care aterizeaza sau decoleaza.

CAPITOLUL IV

ASIGURAREA CONDIȚIILOR DE INTERVENȚIE

4.1. Sisteme și surse de alimentare cu apă

Art.165.Alimentarea utilajelor și autospecialelor de intervenție se va face de la sursele de apă existente în cadrul sectorului de competență (naturale sau artificiale)

Art.166.Realizarea rețelelor de alimentare cu apă în caz de incendiu se va face astfel încât acestea să asigure în orice moment debitul și presiunea necesară unei intervenții eficiente în caz de incendiu (I-9/1994; STAS1343/1995; STAS 1478/1990; etc)

Art. 167.Tipul instalației, caracteristicile acesteia, amplasarea hidranților și dotarea lor cu echipamentul necesar, debitele rezervoarelor de apă și presiune necesară se vor stabili în condițiile prevăzute de normele de dotare, prescripțiile tehnice și STAS – urile în vigoare

4.2. Sistemul de comunicare, anunțare și alarmare

Art. 168.Sistemele de comunicare, anunțare și alarmare se vor stabili prin planurile proprii de intervenție.

4.4. – Asigurarea posibilităților de acces pentru autospecialele de intervenție

Art. 169.Caile de acces pentru situațiile de urgență publică de incendiu vor fi menținute permanent în stare de practicabilitate;

Art.170. Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respecta distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri. Trebuie să se asigure:

- accesul ușor al mijloacelor și forțelor de intervenție, la cel puțin o fațadă vitrată (2 pentru clădiri înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate), precum și accesul autospecialelor de intervenție la vitrările existente spre drumul public (neblocarea cu obstacole de tipul cortinelor mari, piloni înalți, parcaje auto etc);

- posibilitățile de acces a mijloacelor de intervenție, atunci când este necesar și la a 2-a fațadă, prin amenajări cu lățimea de 12 m; dacă acest lucru nu este posibil se asigură trecerea forțelor (personalului) de intervenție prin treceri pietonale cu lățimea minimă de 1,5 m.

Accesele și pasajele carosabile trebuie păstrate libere în permanență fără să fie obstructionate de amplasarea de semnalizări, împrejmuiri, mobilier urban etc.

Nu se asigură acces pentru autospecialele de intervenție în situația în care parcela se află la diferențe de nivel față de drumul public mai mari de 0,50 m.

Art. 171.Când se execută lucrări de construcții sau reparații care determină îngreunarea sau blocarea accesului autospecialelor de intervenție pe diferite trasee, aceasta se va comunica în timp util unității militare de pompieri.

4.5. – Incendii în masă și alte dezastre

Art. 172. În acest sens vor fi mobilizate totalitatea mijloacelor materiale și umane care vor acționa în baza planurilor de cooperare potrivit scenariilor de siguranță cuprinse în propriile planuri de intervenție.

CAPITOLUL V
CERINȚE PRIVIND DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE PREVENIRE ȘI
STINGERE A INCENDIILOR

5.1. Autospeciale și alte mijloace de intervenție

Art.173. – Se asigura astfel:

- autospeciale și utilaje mobile de intervenție existente în patrimoniul unității militare de pompieri și al serviciilor de pompieri civili ,
- dotarea cu alte mijloace de intervenție se face conform anexei 5.

5.2. Accesorii pentru intervenție

Art.174. – Dotarea cu accesorii a autospeciălor de interventie se face conform tabelelor din Indrumatorul pompierului civil, Agenda pompierului si cartea tehnica a masinii.

5.3. Uniforma și echipamentul de protecție

Art. 175. – Se asigura conform Regulamentului privind portul, conditiile de acordare si descrierea unuiformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale pompierilor civili, conform reglementarilor in vigoare.

5.4. – Rețele de alimentare cu apă în caz de incendiu

Art.176. – Pe raza municipiului Arad se vor montarea exclusiv hidranți supaterani, cu respectarea următoarelor specificări:

- se vor monta de regulă pe conducte de serviciu la **max. 100 m** între ei, de preferință la intersecții de străzi, precum și în lungul străzilor; distanțele dintre hidranți, dintre aceștia și carosabil, precum și față de clădiri, se stabilesc astfel încât să asigure funcționarea mijloacelor de intervenție în caz de incendiu;
- în zonele cu clădiri de importanță deosebită, pe rețeaua principală se prevăd hidranți care să permită preluarea integrală a debitului de combatere a incendiului, determinat prescripțiilor în vigoare.
- marcarea hidranților se va face conform STAS 297, urmărindu-se refacerea tablitelor indicatoare ori de câte ori este necesar
- la receptia lucrarilor de alimentare cu apa se va urmari montarea tuturor hidranților prevazuti in proiectul de executie, respectandu-se cerinta de turnare a cutiilor hidranților in bloc de beton
- pe timpul executarii lucrarilor de intretinere a drumurilor si a spatiilor verzi se interzice acoperirea hidranților cu pamant, mixturi asfaltice sau alte materiale (lemn de foc, materiale de constructii etc.)
- este obligatorie intretinerea in permanenta stare de utilizare a tuturor surselor de alimentare cu apa stabilite prin propriile planuri de interventie

CAPITOLUL VI

ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVA SI DE INFORMARE PUBLICA IN DOMENIUL PREVENIRII SI STINGERII INCENDIILOR

Art.177.(1) Activitatea instructiv-educativa si de informare publica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor este o componenta principala a educatiei populatiei pe linia cunoasterii si respectarii normelor de prevenire si stingere a incendiilor si de popularizare continua a acestora.

(2) Prin activitatea instructiv-educativa si de informare publica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se intelege actiunea permanenta desfasurata de factorii cu atributiuni pe aceasta linie privind initierea in randul populatiei a unor actiuni de cunoastere si aplicare in practica a dispozitiilor si regulilor din domeniul protectiei impotriva incendiilor, inlaturarea efectelor negative ale calamitatilor naturale sau catastrofelor.

(3) La nivelul consiliului local activitatea instructiv-educativa si de informare publica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se desfasoara sub directa coordonare a primarului localitatii. Personalul numit, cu atributii pe aceasta linie, raspunde de aducerea la cunostinta opiniei publice a problemelor privind activitatea de prevenire si stingere a incendiilor pe teritoriul localitatii.

(4) La regii, societatile comerciale si alti agenti economici de pe teritoriul municipiului activitatea instructiv-educativa si de informare publica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor se organizeaza si se desfasoara pe baza dispozitiei conducatorilor acestora.

Art.178 (1) Anual, la nivelul Consiliului local se vor prevedea pe baza de calcul, fondurile necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii instructiv-educative si de informare publica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.

(2) Societatile comerciale si alti agenti economici de pe teritoriul municipiului sunt obligati sa-si prevada in planurile anuale fonduri pentru activitatea de informare publica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor ce se desfasoara in unitatile respective.

(3) Pe raza municipiului este obligatorie existenta cel putin al unui panou de afisaj in fiecare cartier, care sa contina masuri de prevenire si stingere a incendiilor la gospodariile cetatenesti, scoli, gradinite, institutii, campaniile agricole de recoltare a cerealelor, depozite de cereale si furaje, cauzele frecvante de incendiu, precum si popularizarea unor incendii ce au avut loc in localitatea respectiva.

(4) Locul de amplasare al panourilor de afisaj se va stabili de catre Primăria municipiului Arad astfel incat eficienta acestuia sa fie maxima(in fata cladirii consiliului local sau in orice alt loc intens circulat).

(5) Continutul panoului de afisaj nu este limitativ ci doar orientativ, consiliile locale putandu-l modifica si diversifica functie de conditiile concrete existente pe plan local.

(6) La societatile comerciale si la alti agenti economici de pe teritoriul municipiului se aplica prevederile articolului anterior. Panoul de afisaj va fi amplasat la intrarea in obiectiv, in fata sediului serviciului de pompieri civili sau orice alte locuri intens circulate, stabilite de conducerea acestora.

(7) Agentii economici si societatile comerciale mici sau care nu au terenuri proprii (curti interioare, alei uzinale etc.) vor dota unitatea cu panou de afisaj in functie de situatia existenta.

Art.179.Fondurile alocate pentru activitatea instructiv-educativa si de informare publica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor vor fi folosite si pentru editarea de materiale cu tematica p.s.i. (ziare, reviste, afise).

Art.180 In functie de situatia concreta existenta si de posibilitatile proprii, consiliile locale isi vor asigura in cel mai scurt timp dotarea cu materiale si mijloace necesare unei bune desfasurari a activitatii instructiv educative si de informare publica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor (mijloace audio-video, informatice etc.) care sa le ajute in desfasurarea unei activitati permanente pe aceasta linie.

Art.181 (1) O parte din fondurile alocate de consiliul local activitatii instructiv-educative si de informare publica in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor pot fi utilizate pentru organizarea si desfasurarea concursurilor profesionale ale pompierilor civili, ale concursurilor de elevi si cadeti "Prietenii Pompierilor" si pentru premiarea acestora.

(2) Membrii serviciilor de pompieri civili pot fi premiati iar activitatea lor popularizata atunci cand au dat dovada de calitati deosebite in indeplinirea misiunilor (stingerea incendiilor, salvarea oamenilor si bunurilor materiale ale acestora, interventia la limitare urmarilor calamitatilor naturale si catastrofelor etc.)

CAPITOLUL VI DISPOZITII FINALE

Art.182. În caz de incendii la patrimoniul public si privat, in situatie de urgenta publica, cu ocazia interventiei pompierii militari vor inregistra video, atat desfasurarea interventiei cat si obiectivul dupa stingere si vor prezenta conducerii Consiliului Local Municipal Arad, o scurta informare privind cauzele si caseta cu inregistrarea.

Art.183. În cazul incendiilor în masă sau a altor dezastre vor fi mobilizate toate mijloacele materiale și umane care vor acționa în baza planurilor de cooperare potrivit scenariilor de siguranță cuprinse în planurile de intervenție .

METODOLOGIA
planificarii, executarii si finalizarii controalelor de prevenire
si stingere a incendiilor la gospodariile cetatenesti

1. Planificarea si pregatirea controalelor

- controalele se planifica de regula in perioadele mai critice ale anului: toamna-iarna si primavara-vara ;
- studierea prevederilor actelor normative in vigoare si a capitolului din prezentele norme ;
- stabilirea timpului necesar executarii unui control de buna calitate;
- intocmirea unor imputerniciri, date de catre primar pentru persoanele care au drept de control la gospodariile populatiei de pe raza localitatii.

2. Executarea controalelor

- prezentarea la locuinta cetateanului si informarea cu privire la scopul actiunii;
- solicitarea unor date de la cetatean privind structura constructiilor, sistemele de incalzire si prepararea hranei folosite, instalatiile electrice, cantitatile de furaj si nr. de animale detinute etc.;
- controlul de prevenire la gospodariile cetatenilor va cuprinde doua parti distincte;
 - a) controlul exterior care in principal se va axa pe:
 - interzicerea folosirii instalatiilor electrice improvizate sau cu defectiuni care pot da nastere la scurtcircuite;
 - folosirea afumatorilor improvizate;
 - depozitarea furajelor si altor materiale combustibile fata de casa de locuit, bucatarii de vara, cuptoare, magazii, etc.;
 - supravegherea focurilor deschise si modul de depozitare a jarului si cenusii;
 - amplasarea burlanelor fata de partile combustibile ale constructiei;
 - interzicerea fumatului si focului deschis in grajduri, magazii, fanare.
 - b)controlul interior in principal se va axa pe:
 - instalarea si folosirea sobeloor, cosurilor si burlanelor;
 - folosirea instalatiilor si aparatelor electrice defecte sau improvizate (sigurante supradimensionate, modificarea instalatiilor electrice, resouri, radiatoare, fiare de calcat);
 - podurile cladirilor (interzicerea depozitarii materialelor lemnoase, furaje sau alte materiale combustibile);
 - educarea si supravegherea copiilor pentru a nu produce incendii;
 - inlaturarea pe cat posibil a neregulilor constatate cu ocazia controlului.

3. Finalizarea controalelor

- a) informarea cetatenilor cu toate neregulile constatate;
- b) stabilirea unor termene de remediere pentru problemele ramase nesolutionate;
- c) inscrierea in caietele de control a constatarilor , data controlului si luarea la cunostinta sub semnatura de catre cetateni;
- d) informarea autoritatilor locale despre problemele deosebite existente la gospodariile cetatenilor;
- e) analiza periodica (semestrial) in consiliul local a constatarilor din controalele efectuate in gospodariile cetatenesti.

DOCUMENTE
de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la
nivelul municipiului Arad

Nr. crt	Denumire document	Baza legală	Contraventia si sanctiunea aplicabila pt. neintocmire	Obser - vatii
1.	Hotararea Consiliului local de instituire a regulilor si masurilor de p.s.i.	-art.12, lit."a" O.G. nr.60/1997		
2.	Analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor	-art.12, lit."f", O.G. nr.60/1997 -art.34 NG PSI		periodic, insa cel putin semestrial
3.	Hotararea Consiliului local de aprobare a masurilor de imbunatatire a capacitatii de aparare impotriva incendiilor	-art.12, lit."f", O.G. nr.60/1997		se emite in urma analizei de la pct.2 si se va pastra sub forma unui plan de masuri anexat la analiza semestriala a capacitatii de aparare impotriva incendiilor
4.	Planul de masuri necesar acordarii asistentei pt. prevenirea incendiilor la gospodariile populatiei	-art.13, lit."a", O.G. nr.60/1997	-art.42 (1) pct.1, O.G. nr.60/1997 amenda 5-10 milioane lei	
5.	Planificarea controalelor privind respectarea masurilor si normelor de p.s.i.	-art.13, lit."b", O.G. nr.60/1997	-art.42 (1) pct.1, O.G. nr.60/1997 amenda 5-10 milioane lei	se vor cuprinde in planificare toate constructiile si instalatiile apartinand domeniului public si privat al localitatii, institutiile publice si ag. economici subordonati primariei (de interes local)
6.	Planul de interventie	-art.13, lit."e", art.10, O.G. nr.60/1997 -art.7 (4), art.9 si	-art.42 (1), lit."b", O.G. nr.60/1997 si amenda 1-5 milioane lei	se intocmeste pentru primarie

		anexa 6 NG PSI	- cu aceeași amenda se sanctioneaza si neactualizarea lui	precum si pentru fiecare agent economic sau institutie subordonat a primariei se avizeaza de —
7.	Criteriile de performanta emise de IGCPM cu nr.37424/15.04.198			
8.	Evidenta substantelor stingatoare, echipamentul de protectie, hrana pt. interventii de lunga durata	O.G. nr.60/1997, art.13, lit."f"	H.G.R. 678/1998, art.1, pct.63 si art.2, lit."b" amenda 200.000- 400.000 lei	se va structura astfel: nr. crt., denumire, necesar, existent, deficit, starea de intretinere

Nota: Primarul va raspunde de :

1. Intocmirea, actualizarea sau pastrarea, dupa caz, a documentelor de la pct.4-8;
2. Prezentarea in Consiliul local, spre aprobare, a documentelor prevazute la pct. 1-3 si pastrarea lor.

DOCUMENTE

de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor la un agent economic sau institutie publică

Nr. crt.	Denumire document	Temeiul legal care obliga la intocmirea lui	Contraventia si sanctiunea aplicabila pt. neintocmir e	Observatii
1.	Dispozitia scrisa a patronului de stabilire a responsabilitatilor si modului de organizare privind apararea impotriva incendiilor	-art.19 (2), lit."a", O.G. nr.60/1997	O.G. nr.60/1997, art.42 (1), pct.1 amenda de la 5-10 mil.lei	aceeasi sanctiune se aplica pt. neactualizare a lor si pt. neaducerea la cunostinta salariatilor
2.	Evaluarea riscului de incendiu	-art.19(2), lit."b", O.G. nr.60/1997	- # -	de la aparitia reglementarilor specifice prevazute de art.11(2) NG PSI
3.	Lista cu substantele periculoase utilizate in cadrul unitatii	-art.19 (2), lit."d", O.G. nr.60/1997	- # -	aceeasi sanctiune se aplica pt. neactualizare a lor si pt. neaducerea la cunostinta salariatilor
4.	Instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sarcinile ce revin salariatilor pentru fiecare loc de munca	-art.19 (2), lit."e", O.G. nr.60/1997 -art.53, lit."a", NG PSI	- # -	neactualizare a sau neafisarea se sanctioneaza conform art.1, pct.57 HGR 678/98 cu amenda de la 400.000-600.000 lei
5.	Lista intocmita de catre patron cu persoanele cu atributii privind punerea in aplicare, controlul si supravegherea masurilor de aparare impotriva incendiilor	-art.19(2), lit."d" O.G. nr.60/1997	- # -	lista va avea anexate in copie xerox certificate de competenta potrivit art.21, art.48 OG 60/1997

7.	Schemele p.s.i.	art.53, lit."a", NG PSI	-art.1, pct.63 HGR678/98 , amenda 200.000- 400.000 lei	se vor afisa acolo unde trebuie, dar se vor regasi si in cadrul pct.3 al Planului de interv. conf. structurii din anexa 6 NG PSI -pt. neactualizare a sau neafisarea lor, amenda 400.000- 600.000 lei conf. art. 1, pct.57 HGR678/98
8.	Scenariu de siguranta la foc	-art.7(2) si anexa 4 NG PSI -art.35(3) raportat la art.53 lit."b" NG PSI	-art.1, pct.53 HGR 678/1998, amenda de la 800.000- 1 mil. lei	-se intocmeste de la aparitia metodologiilor specifice conf. Notei anexa nr.4 NG PSI -se elaboreaza obligatoriu pt. categoria de constructii supuse avizarii PSI, art.35(2) NG PSI; -se poate elabora (facultativ) pt. constructii existente- art.53, lit"b", NG PSI; -se recomanda a fi elaborate pt. constructii si instal. cu risc ridicat de incendiu-

				art.53, lit."b" NG PSI
9.	Analiza activitatii de aparare impotriva incendiilor	-art.34 NG PSI -pct.3 anexa 6 NG PSI	-art.1, pct.63 din HGR 678/1998, amenda 200.000- 400.000 lei	se va regasi in planul de interventie la pct.3
10.	Evidenta mijloacelor tehnice PSI	-art.51 si anexa 5 NG PSI	-art.1, pct.63 din HGR 678/1998, amenda 200.000- 400.000 lei	se va structura pe urmatoarele rubrici : nr.crt., denumire, necesar existent, deficit, starea de intrebuintare
11.	Dispozitia privind reglementarea fumatului, focului deschis si a lucrarilor de intretinere la instalatiile aferente constructiilor 11.1 Lista pers. autorizate si calificate pt.executarea lucrarilor de sudura, precum si a celor de intretinere si de reparatie la instalatiile electrice, apa, incalzire, ventilare-conditionare, paratraznet, canalizare 11.2 Lista locurilor in care sunt interzise lucrari de sudura, taiere, lipire sau utilizarea focului deschis 11.3 Evidenta informarilor la serv. de pomp. civili privind executarea lucrarilor de sudura in cladirile civile (publice) sau locuri cu pericol de incendiu 11.4 Lista locurilor/zonelor in	-art.28 NG PSI -art.37 NG PSI -art.37(1) si art.37(3), lit."f" NG PSI coroborat cu art.1 pct.4 HGR 678/1998 -art.38 NG PSI pt. focdeschis -art.39(1) NG PSI coroborat cu art.1 pct.9 din HGR 678/1998 -art.39(4) NG PSI -art.40(2) NG PSI	-art.1, pct.9 HGR 678/1998- amenda 400.000- 600.000 lei -art.1, pct.9 HGR 678/1998- amenda 400.000- 600.000 lei -art.1, pct.9HGR 678/1998- amenda 400.000- 600.000 lei -art.1, pct.10HGR 678/1998, amenda 600.000- 800.000 lei -art.1, pct.15HGR 678/1998, amenda 400.000-	instalatiile aferente constructiilor sunt mentionate la art.28 NG PSI instalatiile aferente constructiilor sunt mentionate la art.28 NG PSI

	care este interzis fumatul si marcate conf. reglementarilor specifice	coroborat cu art.1, pct.15 HGR 678/1998	600.000 lei	
	11.5 Lista locurilor in care este permis fumatul, dotate si marcate conf. reglementarilor specifice	-art.40(3) HG PSI coroborat cu art.1, pct.15 HGR 678/1998	- # -	
12.	Regulamentul de organizare si functionare a serv. de pompieri civili	-art.30(7) O.G. 60/1997; -art.19 , lit."h" O.G. 60/1997		va avea anexate actele de clasificare pt. profesia de pompier
13.	Contractul sau conventia cu persoane fizice sau juridice din exteriorul unitatii pt. asigurarea mijloacelor tehnice necesare si a personalului necesar interventiei in caz de incendiu	-art.20 O.G.60/1997	-art.42(1), pct.1 O.G. 60/1997- amenda de la 7-10 mil. lei	se va intocmi numai daca patronul nu-si poate indeplini cu mijloace si personal propriu interventia in caz de incendiu
14.	Sectorul de competenta al SPC, stabilit cu acordul grupului de pompieri	-art.30(1) O.G. 60/1997	-art.1, pct.56 HGR678/1998 amenda 800.000-1 mil. lei	
15.	Politele de asigurare a personalului din SPC pentru caz de boala sau deces produs in timpul sau din cauza atributiilor de serviciu	-art.40 O.G. 60/1997	-art.42(1), pct.1 O.G. 60/1997 amenda 5-10 mil. lei	copii xerox la Reg. de org. si funct. a SPC
16.	Criteriile minime de performanta privind organizarea si functionarea SPC emise de grup cu nr. 452989 din 09.07.1998	-art.18, lit."g" din Legea 121/1996 -art.31 din O. G. 60/1997		
17.	Documentele de organizare, desfasurare si conducere a activitatii SPC	-art.9 si anexa 3 din Criteriile de performanta emise de grup cu nr.452989/ 09.07.1998	-art.1, pct.56 HGR 678/1998 amenda 800.mii-1 mil. lei	altele decat mentionate mai sus la pct.1

Dotarea cu mijloace de prima interventie pentru stingerea incendiilor

Nr. crt.	Spatii de productie si auxiliare	U/M m ² buc.	Norme de dotare pe unitatea de masura								
			Stingatoare portabile			Stingatoare carosabile			Alte mijloace		
			Spuma chim.	praf si CO ₂	CO ₂	Spuma chim.	praf si CO ₂	CO ₂	Lada cu nisip	Butoi cu apa	Post fix de interv
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Atelier de tamplarie	100	2	1	-	-	-	-	-	-	-
2.	Sala de fabricat mezeluri	200	2	1							
3.	Sectie preg. acid acetic	200	2	2							
4.	Magazii depozite furaje	500	2								1
5.	Hale pasari	1000	2	1							1
6.	Hale porci 50-100 porci		1								1
7.	Saivane oi 100 capete		1								1
8.	Grajd de taurine	500	4								1
9.	Depozite ingrasaminte chimice	200	2								
10	Fabrici de paine si cuptoare cu 1 arzator cu combustibil lichid	1 arz.	1	1							
11	Fabrici de paine cu cupt. electrice	50		2							
12	Ateliere de tiparire	100		1	1						
13	Sali de spectacole, teatre, circuri	100		1							
14	Biblioteci si depozite de carti	50	1	1/100 m ²							
15	Atelier de prelucrat metale la cald	200	1	1							
16	Atelier de reparatii utilaje	200		1					1		
17	Atelier galvanizare	100	1								
18	Atelier pt. prelucrarea metalelor	600	1	1							
19	Atelier de vulcanizare	100	1								
20	Atelier de reparat masini auto	400	1	1						1	
21	Atelier vopsitorie	200	2			1			1		
22	Atelier de tinichigerie	200	1	1							
23	Puncte de desfacere a buteliilor cu g.p.l. (rastel de 20 butelii)			2							
24	Statie de distributie a carburantilor la benzinarii cu capacitatea de 150 mc		2	2		1					
25	Statii benzina cu cap. 150-300 m.c.		3	3		2					
26	Blocuri de locuinte la doua niveluri			1							
27	Atelier electric	100		1							
28	Atelier pt. bobinaj	200	1	1							
29	Magazine marfuri alim.	150		1							

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Magazine marfuri textile	100		2							
31	Biserici si manastiri	50		1							
32	Depozite de cereale	50		1							
33	Mijloace de transport calatori si marfa			2							
34	Policlinici, cab. medicale si unitati farmaceutice	50		1							
35	Unitati de cazare	100		1							
36	Mori pt. macinat grau, porumb, secara si decorticat										
	A. Cladiri din lemn si zid										
	a) Incaperi, sali amplasate la subsolul cladirii	pana la 100 t	2	1							
		pana la 200 t	3	2							
		peste 200 t	4	2							
	b) Camere electromotoare	1 electro motor	1	2							
	c) Sali, incaperi, moara, amplasate pe etaje	pana la 100 t	3	2							
		pana la 200 t	5	3				1			
		peste 200 t	8	5							
	d) Sali, incaperi curatatorie amplasate pe etaje	pana la 100 t	2	2							
		pana la 200 t	4	4							
		peste 200 t	5	5							
	B. Cladiri de beton										
	a) Incaperi, sali amplasate la subsolul cladirii	pana la 150 t	2	2							
		peste 150 t	4	2							
	b) Camere electromotoare	1 elect.		2							
	c) Sali, incaperi, moara, amplasate pe etaje	pana la 150 t	3	3							
		peste 150 t	6	5							
	d) Sali, incaperi pt. curatatorie amplasate pe etaje	pana la 150 t	2	2							
		peste 150 t	5	3							
	C. Depozite, magazii, tarcuri de materiale										
	a) Constructii de zid si lemn	50m ²	1								
	b) Constructie metalica	500 m ²	2								1

- Normativ stabilit la nivelul Județului Arad, conform Hotărârii Consiliului Județean Arad nr.18 din 25 februarie 2000, privind aprobarea regulilor și dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor pentru doemeniul public și privat al județului Arad

PLANUL DE INTERVENTIE
- Structura cadru -

1. Date de identificare:

- denumirea agentului economic sau a institutiei;
- sediul, numar de telefon, fax;
- profilul de activitate.

2. Planul general al unitatii (la scara) , pe care se marcheaza:

- amplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice si a depozitelor in incinta;
- caile de acces si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia;
- retelele si sursele proprii de alimentare cu apa si alte substante stingatoare;
- rezervele de agenti stingatori si de mijloace de protectie a personalului de interventie;
- retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic, gaze si alte fluide combustibile;
- retelele de canalizare;
- vecinatatile.

3. Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei in caz de incendiu:

- a) concluzii privind interventia, rezultate din scenariul de siguranta la foc sau de evaluarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor;
- b) particularitati tactice de interventie pentru:
 - evacuarea utilizatorilor (persoane si, dupa caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor si protejarea bunurilor periclitate;
 - localizarea si lichidarea incendiilor;
 - protectia personalului de interventie;
 - protectia vecinatatilor;
 - inlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu;

4. Forte de interventie in caz de incendiu:

- serviciul propriu de pompieri civili (dotare, incadrare);
- servicii de pompieri civili cu care se coopereaza (categoria, localitatea, distanta, itinerariul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);
- subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanta, itinerarul de deplasare , telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);
- alte forte cu care se coopereaza si modul de anuntare (ambulanta , protectia civila).

5. Surse de alimentare cu apa in caz de incendiu, exterioare unitatii:

- a) retele de alimentare cu apa
 - debite;
 - presiuni;
 - amplasarea hidrantilor si stabilirea distantelor fata de incinta unitatii;
- b) alte surse artificiale sau naturale de apa
 - felul si capacitatea acestora;
 - platforme (puncte) de alimentare si distantele fata de unitate.

6. Planul fiecărei construcții, instalații tehnologice sau platforme de depozitare (la scară), pe care se marchează ori se înscriu date privind:

- destinația spațiilor (încăperilor);
- suprafața construită și aria desfășurată;
- regimul de înălțime (numărul de niveluri);
- numărul de persoane care utilizează construcția, pe niveluri și pe total;
- căile interioare de acces, evacuare și de intervenție;
- natura materialelor și a elementelor de construcții;
- nivelurile criteriilor de performanță privind siguranța la foc, asigurate;
- instalațiile utilitare aferente;
- instalațiile, sistemele, dispozitivele și aparatele de prevenire și stingere a incendiilor cu care este echipată;
- dispozitivul de intervenție în caz de incendiu.

Nota:

- în cazul agenților economici și al instituțiilor având numai construcții, instalații tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic (redus) de incendiu și care nu se încadrează în categoriile de clădiri înalte și foarte înalte, fără săli aglomerate ori cu aglomerări de persoane și fără depozite de mari valori, nu este obligatorie întocmirea planurilor detaliate prevăzute la pct.6 din structura cadru. În aceste situații, în conturul construcțiilor, instalațiilor tehnologice și al platformelor de depozitare, marcate în planul general al incintei unității (pct.2) ori într-un tabel separat, se înscriu suplimentar: destinația, suprafața, numărul de niveluri, gradele de rezistență la foc sau nivelurile de stabilitate la foc și, după caz, categoriile pericolului de incendiu.
- o copie autenticată (avizată) de pe planul de intervenție se pune la dispoziția brigăzii sau grupului de pompieri militari, pentru efectuarea recunoașterilor și a studiilor tactice și pentru punerea acestora în aplicare cu prilejul exercițiilor, aplicațiilor tactice de intervenție, precum și în situațiile de urgență publică, în caz de incendiu ori de alte dezastre;

BAZA LEGALA IN VIGOARE PE LINIE PSI

1. O.G.R. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata cu Legea 212/1997 (M.O. 225/1997 si M.O. 366/1997) .
2. Normele generale de PSI aprobate cu OMI 775/1998 (M.O. 384/1998) .
3. H.G.R. 678/1998 privind stabilirea si sanctionarea contravențiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor (M.O. 384/1998) .
4. H.G.R. 571/1998 pentru aprobarea categoriilor de constructii, instalatii tehnologice si alte amenajari care se supun avizarii si /sau autorizarii privind PSI (M.O. 347/1998) .
5. Norme metodologice de avizare si autorizare privind PSI aprobate cu OMI 791/1998 (M.O. 384/1998) .
6. Regulament privind portul, conditiile de acordare si descrierea uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale pompierilor civili (M.O. 272/1999).
7. Normativul de siguranță la foc a construcțiilor P 118/1999 .
8. Hotărârea Consiliului Județean Arad, nr. 18 din 25 februarie 2000, privind aprobarea regulilor și dispozițiilor de apărare împotriva incendiilor, pentru domeniul public și privat al Județului Arad .

