


COLECTIV COMPANIE ARHITECTURĂ arh. HAMZA Augustin-Răzvan arh. GORBE Denisa-Lorena drd. arh. DRĂGHICI Cristina-Alexandra arh. TODOR Coina-Lavinia arh. BABEU Cătălin-Bogdan arh. RUSEN Alexandra-Maria arh. ILACI-COJAN Carina-Andreea arh. BUTĂ Adina arh. PARASCHIVU Florin Adelin Eleodor arh. DRĂGHICI Cristian-Florin arh. CIU Daniela-Slavia arh. APETRI Anuța teh. pr. BOGDAN Ovidiu-Alexandru teh. pr. MARCHIS David-Cristian teh. pr. LAZĂR Ștefan-Eusebiu teh. pr. CODILĂ Daniela-Ioana dsg. pr. BATTĂ Adelinea-Maria dsg. pr. STANCIU Angelo	URBANIS. urb. POPA Dan Alexandru urb. TOBOSARU Criziana urb. SPIRIDON LUIZA STRUCTURĂ REZISTENȚĂ ing. FULOP Flavius ing. ALBU Rocसान ing. TIES Filip SISTEME DE SECURITATE dr.ing. GURZA Vlad Gabriel pro. REGEA Simona ing. BODOR Căduard INSTALAȚII SANITARE, TERMICE ȘI VENTILAȚII ing. HAGHIAȘ Elisabeta ing. RADU Ovidiu ing. NEGRU Gabriel PEISAGISTICĂ ing. preș. BALINT Gabriel Cătălin	
---	---	---

LEGENDA PEREȚI PROPUSĂ

Pereți interior 20 cm - realizat din beton armat, cu rășină structurală, tencuit pe ambele părți
-C/CA(20), REI MINIM - 150 mm

Pereți interior 20 cm - realizat din zădăie de BCA, tencuit pe ambele părți, care se reglează la interior cu tencuială
-C/CA(20), REI MINIM - 30 mm

Pereți interior 18 cm - realizat din zădăie de BCA, tencuit pe ambele părți, care se reglează la interior cu tencuială
-C/CA(20), REI MINIM - 30 mm

Pereți exterior 30 cm - realizat din beton armat, tencuit pe interior și placat cu termoizolație pe exterior, care se reglează la exterior
-C/CA(30), REI MINIM - 180 mm

Diapragma beton elevat 15 cm - realizat din beton armat, placat pe exterior cu termoizolație, care se reglează la pereții exteriori structurali și de înveliș
-C/CA(15), REI MINIM - 120 mm

Pereți exterior 45 cm - realizat din beton armat, placat cu termoizolație pe exterior, care se reglează la pereții exteriori structurali
-C/CA(45), REI MINIM - 120 mm

Plămpeu din beton armat - componentă structurală din beton armat
-C/CA(45), REI MINIM - 120 mm

Podestul scării din beton armat - componentă structurală din beton armat
-C/CA(45), REI MINIM - 120 mm

Scări din beton armat - oștigă curbată verticală între etaje
-C/CA(45), REI MINIM - 60 mm

Plăcișter exterior înlem - plăci peșon șurub
-C/CA(45), REI MINIM - 60 mm

Vată minerală bazaltică 150 mm - izolație verticală

Spumă poliuretanică port înălțime 20cm - izolație verticală
 -C/CA(45), REI MINIM - 60 mm

Urmăriți

Vlad-Gabriel Gurza
Digitally signed by
Gabriel Gurza
Date: 2025.07.22 09:46:21
+03'00'

Digitally signed by ISUJ
Arad
Date: 2025.08.11 12:28:23
EEST